

宿迁高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 宿迁高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 280.00/件 |
| 规格参数 | 规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

中效袋式高效送风口是在工业洁净环境和建筑物洁净环境中应用更广泛和应用更大的高效送风口品种，其过滤效率主要分为F5、F6、F7、F8和F9几类是中效过滤段中常见的一种，具有过滤面积大、容尘量大、阻力低等优点。

中效袋式高效送风口主要阻挡5um以上的灰尘颗粒，具有过滤面积大，容尘量大，低阻力，袋式高效送风口被广泛应用于中央空调通风系统，制药、医院、电子、食品等工业净化中，还可作为高效送风口的前端过滤，以减少高效空气高效送风口的负荷。建议更换周期为6个月

中效高效送风口采用新型复合无纺布或微细玻璃纤维及进口合成纤维外加被覆补强成型滤料，袋式造型，配以各种金属外框（镀锌板、铝板、铝合金型材）。

袋式高效送风口是一般通风空调系统必不可少的。它是过滤的主力军。做成袋式主要是为了满足大风量，低阻力的要求。严格的讲，袋式高效送风口的前端还要有一层预过滤装置，一般使用一次性纸框或金属框板式高效送风口。但是有些用户在前端纸框高效送风口达到寿命之后就不在更换而直接用袋式高效送风口作第一级过滤，造成袋式高效送风口使用环境恶劣，寿命缩短，不能达到厂家设计要求。这种情况应该尽量避免，虽然增加一道预过滤一次采购成本增加了，但是可以延长袋式高效送风口的更换周

期，长远来讲总的维护成本反而降低了。

注：产品尺寸可自定

详情咨询广州灵洁净化梁经理

来源：[高效送风口](#) [医院手术室高效送风口](#)