

高荷重精密弹簧试验机 质伟捷达机械设备

产品名称	高荷重精密弹簧试验机 质伟捷达机械设备
公司名称	东莞市质伟捷达机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇新城工业区兴华路12号
联系电话	13392344699 13392344699

产品详情

弹簧拉压试验机环境与工作条件

试验机应在下列条件下正常工作

- a) 室温10 ~35 范围内;
- b) 相对湿度不大于80%;
- c) 周围无振动、无腐蚀性介质和无较强电磁干扰的清洁环境中;
- d) 电源电压的波动范围应在额定电压的 $\pm 10\%$ 以内;
- c) 在稳固的基础上正确安装。

综上所述就是小编带大家了解到的弹簧拉压力试验机的环境与工作条件，还有它的性能特点，希望此文章可以给您带来帮助。如果您还有其他更多想要了解的相关知识，欢迎通过网页咨询我们的客服人员，我们将一一为您解答，你的每一次来电都是对我们工作极大的支持。

弹簧试验机的必要性和重要性：因为弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部件，那就拿车辆上的弹簧来讲，如果装在车上的弹簧没有经过严格的测试，那么随变用在车辆上面，弹簧性能而没有达到要求，造成的后果是非常严重的。弹簧试验机的功能特点：1、从原理和程序软件两方面考虑提高了量程的准确测量范围。2、采样率可调，多种测量方式可选择。

拉力试验机主要适用于金属及非金属材料的测试，如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属金属线材的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸(需另配引伸计)等多种试验。

拉力试验机定期检查钳口部位的螺钉，如发现松动，及时拧紧，镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁，定期涂一层薄的MoS₂(二硫化钼)润滑脂，高荷重精密弹簧试验机，定期检查链轮的传动情况，如发现松动，请将张紧轮重新张紧。拉力试验机定期检查主机和油源处是否有漏油的地方，如发现漏油，应及时更换密封圈或组合垫。

根据机器的使用情况及油的使用期限，定期更换吸油过滤器和滤芯，更换液压油，长时间不做试验时，拉力试验机注意关断主机电源。如果机器在待机状态，转换开关应打加载档，因为如果转换开关打在“快退”档，电磁换向阀一直在通电状态，会影响该器件的使用寿命。拉力试验机定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好，高荷重精密弹簧试验机报价，如有松动，高荷重精密弹簧试验机设计生产，应及时紧固，试验后若有一段较长的时间不用机器时，关闭控制器和电脑。

拉力试验机控制器上的接口为一一对应，高荷重精密弹簧试验机销售，插错接口可能对设备造成损坏，插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。根据拉力试验机的使用情况及油的使用期限，定期更换吸油过滤器和滤芯，更换液压油、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方，如发现漏油，应及时更换密封圈或组合垫。

高荷重精密弹簧试验机-质伟捷达机械设备由东莞市质伟捷达机械设备有限公司提供。东莞市质伟捷达机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东东莞的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。质伟捷达机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！