

水域救援靴，鼎彰安防救援靴材质，水域救援装备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 水域救援靴，鼎彰安防救援靴材质，水域救援装备 |
| 公司名称 | 河北鼎彰安防设备科技有限公司 |
| 价格 | 800.00/双 |
| 规格参数 | 品牌:鼎彰大禹 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市赵县韩村镇韩村永通路东三巷14号（注册地址） |
| 联系电话 | 17370221696 |

产品详情

消防救援靴外观（GB/T3903.5-2011）：平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服。内底不漏钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色（擦色革等特殊鞋面革除外）、脱色。鞋垫牢固、平整。

重量：毛重 2kg

款式：森林救援作战靴

闭合方式：系带+魔术贴

鞋面：头层牛皮+阻燃布；同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。不应有裂浆、裂面、漏帮脚、白霜。次要部位不应有轻微松面。

缝线：线迹整齐，针码均匀。底面线松紧一致。主要部位不应有跳线、里针可有一处，每只鞋不应超过两处。

折边沿口：整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，不应有裂口。

救援靴尺寸：同双鞋前帮长度差2mm，后帮高度差2mm，三接头包头长度差1mm，后帮高度 $< 250\text{mm} \pm 3\text{mm}$ ，靴后帮高度 $250\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 。同双鞋后跟高度差1mm，前跷差2mm。后缝歪斜 2mm 。外底前掌着地部位薄处厚度 3mm ，后掌着地部位薄处厚度 5mm 。

耐折性能（GB/T3903.1-2017）：割口裂口长度（左： 13.2mm ，右： 13.0mm ）未出现新裂纹，折后试样均没有出现帮面裂浆、裂面和帮底开胶。

外底耐磨性能（GB/T3903.2-2017）：左： 11.1mm ，右： 11.2mm 。

成型底鞋跟硬度 (GB/T3903.4-2017) :左 : 78 (邵尔A) , 右 : 75 (邵尔A) 。

面皮厚度 : 1.2~1.4

内里 : 米卡棉布

皮料 : 0.8

鞋底 : 橡胶大底、防滑减震, 耐折次数 (10万次)、鞋垫抗菌防臭垫, 钢板、防砸防穿刺

垫脚 : 功能鞋垫 (缓冲)

鞋带 : 桔红色的反光鞋带

帮面 : 头层牛皮+阻燃布

鞋跟高 : 4cm

鞋跟 : 平跟, 装配牢固、平正, 大小高矮对称, 色泽一致。无裂缝, 平整, 跟口严头。

鞋头 : 钢头

功能 : 鞋后帮设有反光条, 带有“抢险救援”标志

风格 : 救援靴 (四季)

图案 : 纯色

制作工艺 : 胶粘

流行元素 : 皮布拼接

相于规格 : 70cm*66cm*38cm

尺码 : 38 39 40 41 42 43 44 46

相袋 : 10双/相

消防水域救援靴

品牌 : 鼎彰大禹

型号 : DZ-SYJYXA

产品结构 :

水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、靴帮、靴内底等。鞋面合成皮革和5mm厚的氯丁橡胶料制成 ;

有弹性潜水材料内胆, 鞋头有PU防撞保护, 钢包头防砸, 鞋底防刺穿 ;

用凯夫拉纤维防穿刺中底制，鞋带用 BOA 紧固系统，内置钢丝，灵活轻巧，顺时针旋转，可调紧；

轻轻向上提拉旋转器，可放松，可调节2~3秒内穿脱，鞋底吸盘橡胶底，帮底结合用胶粘工艺，脚踝处有魔术贴固定收紧；

双层结构，内部5mm氯丁橡胶与外部皮革合成，有防护和保暖性；

7mm的氯丁橡胶内垫有减震性；

鞋底纹的大底，防滑且防刚损害，适水面和陆地的地形；

经常磨损区域做加强处理；

脚掌侧面有排水孔；

脚跟处凸出设计，方便与脚蹼搭配使用；

质量： 1100g；

防水性能：无渗漏现象；