

不同类型消防救生衣的标准，消防应急救援救生衣系列

产品名称	不同类型消防救生衣的标准，消防应急救援救生衣系列
公司名称	河北鼎彰安防设备科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:鼎彰大禹
公司地址	河北省石家庄市赵县韩村镇韩村永通路东三巷14号（注册地址）
联系电话	17370221696

产品详情

消防水域救援救生衣

品牌：鼎彰大禹

型号：DZ-XFJSY150

1. 消防救生衣颜色为橙。救生衣安全气囊与救生衣体连接，气囊受损或失效后可换且不对救生衣体破坏。
2. 消防救生衣在淡水中浸泡24h后浮力 50N，救生衣气囊的浮力 100N。充气救生衣在水中24h内浮力损失 5%。救生衣的浮力 150N。
3. 消防救生衣有33g二氧化碳充气瓶。
4. 消防救生衣上逆向反光带的总面积 400cm，人员在水中时，救生衣外表面贴逆向反光带的面积 200立方厘米。
5. 消防救生衣充气成型时间 5s。
6. 消防救生衣在安全气囊充气下，救生衣在3S使人处于后仰姿态，且人的躯干与垂线的角度 30度，人嘴凸出水面120mm上。

消防水域救援重型救生衣190N

品牌：鼎彰大禹

型号：DZ-JSY190

产品外观结构介绍：

(1) 款式：背心式设计，救生衣为红色。缝制 10条SOLAS海事反光条，在夜间或者光线黑暗的地方提救援者的可视性；。

(2) 面料：用1680尼龙面料，有好的耐磨性、耐撕裂性、耐久性等特性。

(3) 四个前置方块挂点和胸前 25个战术挂点，6个D型扣，固定潜水刀、频闪灯、定位灯等装备。

(4) 衣领设计：有可拆卸衣领，领部后方塑钢拖拽把手，保救援者被施救时的紧急拖拽作用力。

(5) 胸襟一条YKK拉链，使塑料拉头于弹力布料夹层内防掉落；胸前上下两处配插扣，（防拉链裂开，双重作用）环绕胸处一条橙色腰带（为施救人员进入水中醒目）。胸处PFD自救装置，救援腰带由尼龙织带和塑钢卡位带扣系统组成，保未打开之前无分解，打开后能分离。前端有2个可脱卸排水口袋，拉链为YKK双向拉链（装救援工具，随身物品）。两侧4根黑色尼龙织带，织带有回扣设计，消除调节带外飘勾挂风险和水中阻力，环绕腰部的双边抛绳包松开带，可挂载两套抛绳包。下摆部有三个裆带插扣连接点，连接于腿部固定带，防水流水浪将救生衣冲脱。（裆带插扣有收纳袋）。塑料件用加厚部件UTX,内侧底部涤纶网眼,可快排水。

(6) 后背挂点： 25个战术挂点，有可脱卸式大口袋 1 个，可放饮用水及其他辅助物品（其口袋上方有两个橡胶气眼，可穿置引水管）口袋上有魔术贴毛面和SOLAS反光条，使用者可选LOGO的定制化，可贴队标，方便辨认。

产品参数：

(1) 用NBR浮材，浮力 190N。

(2) 救生衣肩部承受 900N 的作用力 30min 不损坏；

(3) 救生衣衣身承受 3200N 的作用力 30min 不损坏；

(4) 腿带与救生衣之间承受 900N 的作用力不脱离或者损坏；

(5) 浮力损失：救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失 3%；

(6) 入水漂浮姿态下，人嘴能凸出水面120MM

救生衣配备：可拆卸对讲机包1只、可拆卸救生口哨（非滚珠类）1只。

产品youshi：> 90KG成年人获向上漂浮力（救援工作中可双人浮力装备使用）；

注意事项：避免与重物挤压造成泡棉变形损失浮力，避免尖锐物割损；避免与腐蚀性物质接触；用前检查各连接处及配件；使用后请用清水冲洗自然晾干，后存放装备柜内。