

SDSE-4810W蓄电池放电仪厦门盛迪科技SDSE48

产品名称	SDSE-4810W蓄电池放电仪厦门盛迪科技SDSE48
公司名称	厦门盛迪科技有限公司
价格	80000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门禾山路268号联谊大厦2楼
联系电话	86-05923973967 13696974411

产品详情

- 1、具有监测单体电压、恒流放电及容量分析三项功能。
- 2、具有无线单体电池测试功能，能测试0-24节电池。
- 3、每个无线模块能测量0-4节电池。
- 4、每个无线模块能兼容单体电池电压2V、6V、12V。
- 5、具有智能扫描周期功能：能根据需要设定各种不同的扫描周期，取得完整的测试数据。
- 6、外部接点功能：对放电完成，外部充电过高或其他警报均提供输出接点以方便充电设备或其他设备作适当处理。
- 7、安全装置：安全装置由微电脑控制启动，报警时能完全隔离电池，使其不受影响。
- 8、采用高效能放电元件：放电时负载无红热放光现象；即使冷却风扇停止，电热元件即自动减少放电电流，不会有一般放电设备的红热危险现象。
- 9、放电参数预设功能，允许预先内置多达8种常用的放电参数设置。
- 10、智能判别程序：让仪表能自动判断单体监测是夹子脱落还是真正达到门限，避免人为中断放电过程，让测试过程更加顺畅。
- 11、8M存储内存，可存储多组放电数据，通过主机就能实现对历史放电数据进行调阅查看、分析、删除等管理动作。
- 12、电流连续可调，自动保持恒定。
- 13、单体电压停机门限可设置多节，可在一次连续不中断的放电测试中发现多节落后单体电池。
- 14、带有正负电缆线防反接功能，避免正负级接反引起短路。
- 15、带有掉电记忆功能：掉电后所有测试数据不丢失，加电后继续工作，防止意外掉电影响取得完整的测试结果。
- 16、仪表实时显示：工作状态、放电总电压、放电电流、放电时间、放电容量、单体电压、最高单体电压、最低单体电压。
- 19、5.7英寸超大触摸屏：采用超大触摸屏，可直接在屏上进行点击操作，简单明了。放电过程中可查看所有的放电参数，并且可显示单体电压柱状图。