

高要水泥路沿石批发「多图」

产品名称	高要水泥路沿石批发「多图」
公司名称	佛山广佛达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区乐平镇三花公路交大南路东南侧之一
联系电话	13621469063 13621469063

产品详情

汽车如果在这些部位撞在护栏上，水泥路沿石批发，就会继续向外侧偏行，进而撞到防撞墙桥头立面上，造成严重事故。

如果防撞墙与护栏之间相互连接，汽车撞在护栏上就会被护栏挡回车道，不致正向撞击防撞墙桥头立面，减少事故损失。

因而此处防撞墙与护栏之间的适当连接是非常重要的，值得重视。

综上所述，路缘石和护栏在高速公路上的作用的确值得深入研究与探讨。

由于高速公路是服务于高速行驶的车辆，因而其通畅和安全就显得尤为重要。

1.路沿石必须挂通线进行施工，按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。

2.路沿石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；

3.路沿石接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。

4.路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。

5.路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。

6.路沿石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。

7.侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。

路沿石，是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状物体用在路面边缘的界石，路沿石也称道牙石或路边石、路牙石。

路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路其他部分的界线，起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。

路沿石根据用料的不同，一般情况下分为两种：即混凝土路沿石和石材路沿石。根据路沿石的截面尺寸可以分为H型路沿石、T型路沿石、R型路沿石、F型路沿石、TF型立沿石和P型平沿石。

高要水泥路沿石批发「多图」由佛山广佛达建材有限公司提供。高要水泥路沿石批发「多图」是佛山广佛达建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。