

# 防静电地面漆 重庆祈同机电有限公司 防静电地面

产品名称	防静电地面漆 重庆祈同机电有限公司 防静电地面
公司名称	重庆祈同机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆两江新区大竹林街道星光大道98号2-1
联系电话	13038015659 13038015659

## 产品详情

### 防静电地板安装注意事项和方法

防静电地板安装方法防静电地板是一种的地板材料，这种地板的关键可用于机房或电气设备更多的场所，为了更好地防止静电干扰机械设备的电气设备，防静电地面漆，那么安装和使用防静电地板需要什么？安装防静电地板的预防措施和方法是什么？让我们一起知道它。

1.工程施工地板含水量及方法，工程施工地板含水量：记住不要超过8%。

2.在工程施工前，应确保地板充分干燥，特别是在长江以南雨水较多、地表含水量较高的情况下，工程施工前不应超过8%。长江以北和干旱地区的地表含水量不得超过6%。否则，干扰施工质量和实际效果主要表现在防静电地板粘接不稳定、壳体空鼓。

3.防静电地板的平整度通常要求防静电地板在2平方米内的平整度不得超过2毫米。可以用2米长的检查尺和塞尺进行测量。如有偏差，可采用砂轮机或角磨机对平整度进行整改。地板强度和地面粗糙度。

4.避免工程施工不良地板需要无缝隙、无砂、无空鼓、无油漆、胶水、防火涂料等附件，无柴油、煤油、油等油浸油污、无积水、化学物质浸地板。

得超过6%。否则，干扰施工质量和实际效果主要表现在防静电地板粘接不稳定、壳体空鼓。

3.防静电地板的平整度通常要求防静电地板在2平方米内的平整度不得超过2毫米。可以用2米长的检查尺和塞尺进行测量。如有偏差，可采用砂轮机或角磨机对平整度进行整改。地板强度和地面粗糙度。

4.地板强度一般不小于300kg/cm<sup>2</sup>(C30)，厚度保证在20cm以上，地面粗糙度为铁板光(0.8~1.6)。为了避免当代工厂大面积工

## 陶瓷防静电地板的优势

全钢陶瓷防静电地板采用合金冷轧钢板，拉伸后点焊挤压，内腔填充发泡填料，上表面粘贴陶瓷贴面，周围镶嵌导电边条。全钢陶瓷防静电地板机械强度高，承载能力强，防火性能好。表面静电喷涂塑料、柔软、耐磨、耐腐蚀、耐磨、耐静电、耐污染、清洁、装饰性强。尺寸精度高，互换性好，地面防静电涂料有哪些，装配灵活，维护方便，地面防静电，广泛应用于各种机房、大学、机房等场地。

## 静电对计算机的影响有哪些?

计算机房的防静电技术，是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电，是发生频繁，难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障，误动作或运算错误，而且还会导致某些元器件，如CMOS、MOS电路，双极性电路等的击穿和毁坏。

此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备，防静电地面，当受到静电干扰时，会引起图像紊乱，模糊不清。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常，打印机的走线不顺等故障。

静电引起的问题不仅硬件人员很难查出，有时还会是软件人员误认为是软件故障，从而造成工作混乱。此外，静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度，也会给人以触电的感觉。

防静电地面漆-重庆祈同机电有限公司-防静电地面由重庆祈同机电设备有限公司提供。重庆祈同机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！