

低价出售PA6 B3EG3玻纤15%

产品名称	低价出售PA6 B3EG3玻纤15%
公司名称	振邦塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平大京九塑胶城B栋
联系电话	86-076986991267 13580713448

产品详情

-----塑胶原料,工程原料,PA6尼龙 供应PA6 日本三菱 1010C2 注塑级 刚性改良 V-2 供应PA6 日本三菱 1030 挤吹级 高粘度透明度高 供应PA6 日本三菱 1010N2 注塑级 阻燃V-O 供应PA6 日本三菱 ST220 耐冲击 供应PA6 日本三菱 1015G30 GF30% 供应PA6 日本三菱 1013G20 注塑 光纤强化 耐热老化 供应PA6 日本三菱 1013G30 注塑 玻璃纤维强化 供应PA6 日本三菱 1015G35 供应PA6 日本三菱 1017GH33 供应PA6 德国朗盛 注塑级B30S易流动,易脱模,快速固化 供应PA6 荷兰DSM F223D 1010C2 快速成形 耐冲 抗疲劳 供应PA6 荷兰DSM K224-HG6 玻纤30% 热稳定 供应PA6 荷兰DSM K224-PG6 玻纤30% 增韧耐寒 供应PA6 荷兰DSM K224-G6 玻纤增强 供应PA6 荷兰DSM F225D 易流动 供应PA6 荷兰DSM K225-KS 无卤阻燃 供应PA6 荷兰DSM K220-HM644,K222-KGV4/A ,K222-KMV5/A,K223-HM6,K224-G3,FR10 K224-G6,K224-HG6U,K224-LG6U,K224-PG3,K224-TG9,K222D 供应PA6 美国杜邦 73G20L GF20% 供应PA6 美国杜邦 73G30L 玻纤30% 供应PA6 美国杜邦 73G30HSL 玻纤30% 供应PA6 美国杜邦 7335F 73G30T 73G45HSL 供应PA6 美国杜邦 73M40矿物填充40% 73M30矿物填充30% 供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定 供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 阻燃HB 玻纤35% 绝缘性好 供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定 供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3 阻燃HB 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定 供应PA6 德国巴斯夫 B3WG3 阻燃HB 玻纤15% 供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定 供应PA6 德国巴斯夫 B3WG7 阻燃HB 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定 供应PA6 德国巴斯夫 B36FN 高速透明 供应PA6 德国巴斯夫 B3S 标准级,高流动 供应PA6 德国巴斯夫 B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 (BK) 及通过挤压吹塑成形技术生产 期抵御水解和UV(紫外线)。 供应PA6 日本东丽 CM1013 尼龙-6未强化 供应PA6 日本东丽 CM1017 尼龙-6未强化,标准等级 阻燃V2 供应PA6 日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤 供应PA6 日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动 供应PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途 供应PA6 日本东丽 CM1030 未增强 一般用 供应PA6 日本东丽 CM1021 中粘度 通用级 供应PA6 日本东丽 CM6241M 共聚尼龙 做单丝 供应PA6 日本宇部 1013NW8 标准粘度 高速结晶 供应PA6 日本宇部 1013B 标准粘度 纯透明高 供应PA6 日本宇部 1030B 高粘度 供应PA6 日本宇部 1015GC6 玻纤增强30%

PA性质: 结晶性热可塑性塑料,有明显熔点, Nylon6 Tm为220-230 , Nylon66则为260-270 , Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色。 优点: 1、具高抗张强度; 2、耐韧、耐冲击性特优; 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优; 4、低温特性佳; 5、具自熄性用途:

电子电器: 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

德国巴斯夫B3EG6/PA6-B3EG6一级代理/尼龙B3EG6塑料 另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系