高分子防潮封堵剂用于国网电柜 阻燃性阻燃材料

产品名称	高分子防潮封堵剂用于国网电柜 阻燃性阻燃材料
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	杰瑞硅胶:灰色 JR-2系列:自流平 防火阻燃 广东深圳:不开裂 易维护
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

●产品介绍

高分子防潮封堵材料专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂，具有粘度低、流动性好、容易渗透等特点，有效防止小动物等从地下进入封闭柜内，从而降低安全隐患，能实现柜内密封防潮，可防止电缆夹层或沟道潮湿空气渗入柜内，给生产运行设备提供坚固的防护屏障.

● 适用范围：

电柜电箱、配电站、变压器、户外电箱、外环网柜、通讯基站、户外端子箱、电缆分支箱等。

● 产品特点：

安全性高：防水、防潮、防尘、防有毒性气体，防止小动物侵袭，防火阻燃且阻燃等级为V0；

操作简便：施工简便，单人操作，无需辅助（电、火和水等）；

流动性好：固化前在密封面上充分流动并自动找平；

环保抗腐：低烟无卤、环保、抗腐蚀，可耐受各种恶劣环境；

紧密粘合：与电缆护套及周围建筑结构紧密结合，无腐蚀反应；

结构坚固：坚固分子闭孔矩阵结构，成型后有韧性、重量轻，不会破碎或跌落；

效果持久：固化成型后不变形、不变质、不开裂，使用寿命≥10年；

施工方便：可作用于悬垂楼板或直接用于底板上，是电气设备安全防护理想选择。

● 施工步骤：

1.清理清洁目标施工区域，用耐高温绝缘胶纸做好底部孔洞与缝隙的封堵；

2.打开高分子封堵剂A剂且在使用前，首先把A组份充分搅拌均匀，既可以使胶体流动性比静置久直接使用时好，也可以使沉降黑色颜料充分混合均匀；再将凝固剂B组份充分摇匀，使B剂成分中的粘接成分更加均匀。

3.混合时，应遵守使用比例为A组份：B组份=
10：1的重量比，搅拌均匀后即可倒入施工目标区域，等待3-4小时即可完全凝固。

● 注意事项:

1.产品使用时一定要充分搅拌均匀后方可操作。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。

2. 若施工环境湿度过低，可考虑在主剂A里面加入千分之1的水分混合。湿度过高则可降低凝固剂B剂使用比例，如按照按照10:0.9或10:0.8。

3.本品属非危险品，但勿入口和眼。若不慎进入口眼应及时用清水清洗或到医院就诊。