

飞利浦LED T8灯管，LED T8节能灯管 LED T8日光灯管

产品名称	飞利浦LED T8灯管，LED T8节能灯管 LED T8日光灯管
公司名称	温州鸿越贸易有限公司
价格	1.00/件
规格参数	飞利浦:LED T8灯管 型号:飞凡型 双端进电型 经济型 MAS型 长度:600mm/1200mm/1500mm
公司地址	浙江省温州市鹿城区里垟新路30号316室
联系电话	0577-89887719 18368712288

产品详情

飞利浦 MASTER T8 LED 灯管

飞利浦LED T8灯管型号	飞凡LED灯管	双端进电LED T8灯管	经济型T8 LED灯管	MAS
寿命	15000H	15000H	30000H	
显色	70	70	80	
色温	4000K/6500K	4000K/6500K	4000K/6500K	300
灯管材质	玻璃	玻璃	玻璃	
长度	600mm(8W) 1200mm(16W)	600mm(8W/10W) 1200mm(16W/22W)	600mm(9W) 1200mm(16W/18W)	1200mm(10 1500mm

飞利浦飞凡LED灯管优势：

.符合国际安全规范（IEC）

.单端入电不触电，安全有保障

- .全玻璃材质外壳，发光角度240度，合理分配下射光和散射光的比例
- .通过IEC62471光生物安全认证，避免蓝光危害
- .采用了ECO水基涂层技术，光效高达100lm/W，节能达60%以上
- .选用飞利浦严选LED芯片，配合稳定高效的内置驱动电源，寿命更长久

产品名称	12NC
飞凡LED灯管 600mm 8W 740 T8	929001127610
飞凡LED灯管 600mm 8W 765 T8	929001127710
飞凡LED灯管 1200mm 16W 740 T8	929001127410
飞凡LED灯管 1200mm 16W 765 T8	929001127510

飞利浦双端进电LED T8灯管优势：

- .即插即用：双端进电设计，同时兼容传统电感式驱动或直接电压，无需改线，轻松替换传统光源
- .双倍防护：采用绝缘塑胶头设计，对电路进行隔离，使用更安全

良好的电路设计达到750V的电涌保护与4KV高压脉冲保护，稳定可靠，持久耐用

- .舒适护眼：符合IEC62471无光生物危害标准，确保用眼健康

.轻松升级：节能55%以上，真正1600lm光输出，亮度真正等同于36W荧光灯管，高亮版光输出大2300lm

- .品质可靠：采用飞利浦标准筛选高品质芯片，高亮版光效*高可达105lm/W

产品名称	12NC
双端进电LED T8 灯管 600mm 8W 740 G13	929002351640
双端进电LED T8 灯管 600mm 8W 765 G13	929002351740
双端进电LED T8 灯管 1200mm 16W 740 G13	929002351840
双端进电LED T8 灯管 1200mm 16W 765 G13	929002351940
双端进电LED T8 灯管高亮版 600mm 10W 740 G13	929003064840
双端进电LED T8 灯管高亮版 600mm 10W 765 G13	929003064940
双端进电LED T8 灯管高亮版 1200mm 22W 740 G13	929003065040
双端进电LED T8 灯管高亮版 1200mm 22W 765 G13	929003065140

飞利浦经济型T8 LED 灯管优势：

- .适用于T8荧光灯管改造，节能高达58%
- .两种亮度，满足不同照明要求
- .平均寿命30000小时，大幅降低更换频率
- .单端进电，驱动内置，接线方便
- .对电感镇流器无需改线，即插即用

- .持有IEC62471光生物安全认证，无蓝光危害
- .持有CE、KEMA、TUV、ROHS等认证
- .防雷击、防漏电，通过4000V高压和1000V浪涌测试
- .全玻璃外壳，不含汞等有害金属，绿色无污染

产品型号 经济型T8 LED灯管

- 600mm 9W 840 800lm
- 600mm 9W 865 800lm
- 1200mm 16W 840 1600lm
- 1200mm 16W 865 1600lm
- 1200mm 18W 840 HO 2100lm
- 1200mm 18W 865 HO 2100lm

飞利浦MASTER T8 LED 灯管优势：

- .适用于T8荧光灯改造，*高光效达170lm/W，节能高达75%
- .平均寿命50000小时，免除日常维护
- .对电感镇流器无需改线，即插即用
- .部分型号灯头可旋转90度，灵活调整照明方向
- .工作环境温度-20 -45
- .标准型、增强型、超亮型、超效型四种亮度，满足不同照明要求
- .即开即亮，消除启动时的频闪
- .显色指数83，光色更自然
- .优化光学设计，光线均匀明亮
- .持有IEC62471光生物安全认证，无蓝光危害
- .持有CE、KEMA、TUV、ROHS等认证
- .单端进电，符合国际电工委员会（IEC）要求
- .通过4000V高压测试，防触电漏电，保障人身安全
- .通过1000V浪涌测试，有效避免电网波动与雷击影响
- .不含汞等重金属，绿色无污染

产品型号 MAS LEDtube STD
标准型T8
1200mm 10.5W840 T8

12NC

929003555808

1200mm 10.5W865 T8	929003555908
增强型T8	
600mm HO 8W830 T8	929001307002
600mm HO 8W840 T8	929001307102
600mm HO 8W865 T8	929001307202
900mm HO 12W840 T8	929001298402
900mm HO 12W865 T8	929001298502
1200mm HO 14W830 T8	929001299208
1200mm HO 14W840 T8	929001299308
1200mm HO 14W865 T8	929001299408
TLED master HE 18.2W 5ft 1500mm 3000K	929001922902
TLED master HE 18.2W 5ft 1500mm 4000K	929001923002
TLED master HE 18.2W 5ft 1500mm 6500K	929001923102
超亮型 T8 替换新品	
1200mm UO 15.5W 830 T8	929002020502
1200mm UO 15.5W 840 T8	929002020602
1200mm UO 15.5W 865 T8	929002020702
1500mm UO 23W 830 T8	929002020802
1500mm UO 23W 840 T8	929002020902
1500mm UO 23W 865 T8	929002021002
超效型T8	
1200mm UE 14.5W 865 T8	929001376902
1200mm UE 14.5W 840 T8	929001376802
1500mm UE 21.5W 865 T8	929001377102
1500mm UE 21.5W 840 T8	929001377002
转换器	
Dummy starter EMP020	