

# 气动捆扎机，陕西捆扎机厂，西安打包机公司，陕西纸箱捆扎机

产品名称	气动捆扎机，陕西捆扎机厂，西安打包机公司，陕西纸箱捆扎机
公司名称	陕西金隆包装有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区曲江龙邸B1号楼2701室
联系电话	029-83391802 15349253592

## 产品详情

JL-19E气动打包机 型号 JL-19E/25E（气动打包机）适用规格 W16-19mm/19-25、T0.4-1.5mm 适用材料 PET/PP 机器重量 3.8kg 机器尺寸 275mm\*115mm\*130mm 拉力强度 2800N 产地 日本 工作原理：

.此工具为摩擦热熔类型的，通过高速摩擦重叠振动发热粘合，因此称为摩擦热熔。 .将压缩气体引入气缸活塞，活塞与振动器上部由轴栓连接。振动器来回振动与摩擦片压在一起，使捆扎带重叠部分粘合。 .振动器中部有一椭圆形孔，风叶马达的偏心轴在此孔来回旋转。

.气马达高速旋转，最高转速10,000rpm使得振动器如钟摆一般高速运转。 .下捆扎带由底冲模的三角形齿固定在咬合板上，上捆扎带由于振动器三角形齿作用激烈振动与下捆扎带摩擦产生热而粘合。

.捆扎带重叠部分在接口处融合，当振动计时器到点机器会自动停止，粘结结束。

.上下捆扎带在高压下固定，此时应稍等几秒钟，保证让粘结处的充分冷却。

注：以上资料图片和数据只做为参考，具体以实物为准 气动打包机 JL-13E/16E/19E/25E气动打包机

适用带宽：9.5-13-19-25mm 适用带厚：0.4-1.5mm 机器拉力：2800n

连接方式：摩擦热熔接 机器重量：3.8kg 气源压力：5.0-7.0kg/cm<sup>3</sup>

机器特点： 全机械结构，内部无任何电路部件，性能稳定自动拉紧，自动拉紧，傻瓜式操作气动马达驱动，拉力大，熟读跨、速度快

拆卸方便，使用及维修成本低