

# 武汉珂玛 小型会议室平板灯布局 鹤岗小型会议室平板灯

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 武汉珂玛 小型会议室平板灯布局<br>鹤岗小型会议室平板灯 |
| 公司名称 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司                |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20楼          |
| 联系电话 | 13247140473 13247140473       |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉珂玛影视灯光科技有限公司

### 1、产品结构有长方形和正方形两种

正方形开孔尺寸：575\*575mm，外框尺寸600\*600mm，用于矿棉板，铝扣板吊顶的房间

长方形开孔尺寸：外框尺寸，用于石膏板吊顶的房间，长方形体积小，边框小，看起来更好看，非必要使用正方形，都推荐使用长方形，嵌入式面光灯，嵌入式顶光灯，都有长方形和正方形规格；

2、视频会议室灯具功率大，散热器大，自身重量也大，安装时必须采用吊挂在天花板水泥顶上，或者用龙骨把边框加固在开孔处的四周，每台灯具重量在5-9KG；

3、珂玛在开发这款灯具时，考虑到安装方便快捷性，外框和灯芯设计是分体式，小型会议室平板灯布局，先固定外框，再把灯芯放上去，电源线和信号线，是标配件，长度分别是3米，插头出厂时已接好，安装人员只需要插到灯具上即可；

注意事项：

KM-H12灯具是3个通道，亮度+色温+角度，如果每排灯具设置，地址码需要调一致，按+-号即可，第二

排需要设置是：4-5-6，因为排灯具占了前3通道；

电源连接多串10台灯具，电源线径不小于1.5mm；

信号连接多串15台灯具，每个会议室建议使用至少1台信号放大器KM-X8；

开会时，根据要求将面光灯具调整到合适的角度，照射到人物面部，使人物面部清晰，且不刺眼；而不使用时可将灯具角度调为2度，与会议室顶部平齐。这样的面光灯既达到灯具的功能性要求，又与室内装饰风格相协调。适用于远程视频会议室、会所、多功能厅等需摄像和视频传输的场所。如果设计不当将严重影响质量。通常选择LED影视平板灯或LED聚光灯作为面光，如预算有限，也可根据场地大小选择三基色软光。

沈阳工商银行视频会议室设计规模共150平方米，主要功能是视频会议，进行上传下达的功能，能在会议系统内实现交互式会议、及时交流，远程培训等功能。此项目位于辽宁省沈阳市，该视频会议系统应该是一个技术先进、成熟可靠、性能、扩展灵活、标准开放的系统，并且能够综合考虑到该系统的中长期发展计划，在网络结构、网络应用、网络管理、系统性能等各个方面适应未来视频会议和多媒体应用的发展，鹤岗小型会议室平板灯，大程度地保护已有的投资。竣工后的沈阳工商银行视频会议室是一个大规模的宣传中心。而武汉珂玛影视灯光科技有限公司为沈阳工商银行视频会议室项目建设提供了会议室灯光系统的供货及其他相关服务。

#### 四、设计说明

1、沈阳工商银行视频会议室现场主要是针对远程培训及会议上传下达功能使用。

2、这个项目在了解到客户的需求时就根据他的现场情况做了灯光的方案设计，但是前期因为预算的原因，客户没有采用我们的设计。后期他们自己去做了这个项目之后发现灯光的效果不是很理想，首先是灯光的色温不准确，其次是灯具的照度、频闪以及显指都达不到视频会议的标准。所以客户又第二次找到了我们，再次找我们时，现场的情况与次发生了很大的变化，根据他变更后的现场又再次做了灯光的设计，小型会议室平板灯改造，把原来没有用的灯光全部拆除，开错了的灯槽以及灯孔全部进行填充，然后再把灯具安装上去。

3、此次的灯光采用的使我们会议室的产品，即电动可调节角度灯具，通过灯光控台控制灯具的角度和亮度，在不使用时让灯具恢复成平面装台即可，让现场看起来更加的干净不杂乱，同时也不影响视频会议的整体取景及效果。

武汉珂玛(图)-小型会议室平板灯布局-鹤岗小型会议室平板灯由武汉珂玛影视灯光科技有限公司提供。“演播室灯光,会议室灯光,录播教室灯光,演播室聚光灯等”选择武汉珂玛影视灯光科技有限公司，公司位于：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20楼，多年来，珂玛坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。珂玛期待成为您的长期合作伙伴！