

植物提取浓缩设备 植物草本提取浓缩 效果好耐腐蚀

产品名称	植物提取浓缩设备 植物草本提取浓缩 效果好耐腐蚀
公司名称	广州华远制药设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌：华远:华远制药设备 型号：HY:HYTQ-200 材质：不锈钢:广州
公司地址	广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业 中心225
联系电话	020-85637002 18011777723

产品详情

- 1、植物提取浓缩设备型号规格 TQ-1000，正锥多功能提取罐，四耳悬式橡胶支座，快开式排渣门（带丝网过滤系统），双汽缸全自动卡紧排渣，气动式排渣门孔径 DN600mm，排渣门零部件原材料触碰为 SS304 不锈钢，不碰原材料为碳素钢。
- 2、提全容量：1200L，容积 1000L，筒夹加温总面积 3.1m²。
- 3、罐里工作压力：0.15MPa；筒夹工作压力：0.30Mpa，汽缸工作中压力 0.6-0.7MPa，罐里设计压力：100；筒夹设计压力：135。
- 5、耗蒸气量：150Kg/H 送汽工作压力：0.30Mpa。
- 6、内胆材质：内胆 =5mm/SS304，夹套材质为 =5mm/Q235-B。业务外包 =2mm/SS304，聚氨脂发泡保温层厚度 50mm。
- 7、配加料口、气压表、温度表、后视镜与视灯、过滤网、安全性阀、进水管、排液口等各 1 套；除沫仪 1 个；转动喷洒球 1 个；汽缸控制板 1 套。
- 8、器皿内腔打磨抛光，表层粗造度 Ra 0.45 μm；表面抛光解决，外表粗糙度 Ra 0.8 μm。
- 9、合乎制药业 2010 版 GMP 规范。10、冷却器：冷疑总面积 5m²，材料：SUS304；冷却塔：冷却总面积 2m²，材料：SUS304；油气分离器：管道视镜式，下倒锥，排液口呈倒 U 字形构造。凝液在器内停留的时间长，油水分离器效果明显，且全自动平稳油水界面降低返混。材料：SUS304。

