

# 涂塑钢丝绳 包胶钢丝绳 精密不锈钢钢丝绳

产品名称	涂塑钢丝绳 包胶钢丝绳 精密不锈钢钢丝绳
公司名称	金利德不锈钢有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	规格:0.3mm 材质:304 结构:左右
公司地址	深圳市宝安区松岗镇松白工业园区116号
联系电话	0755-27058457 13826520079

## 产品详情

涂塑钢丝绳 包胶钢丝绳 精密不锈钢钢丝绳 不锈钢钢丝绳热线(138 2652 0079)金利德不锈钢钢丝绳表面状态电话:「0755-27058457」 「qq:794242754」雾面绳、硬绳；软绳；pc；pe；pvc包胶绳等。  
硬度级别：软绳，硬绳；

性能：具有耐高温、抗疲劳性能好、破断拉力优、使用寿命长、经久耐用等诸多特点。

- 1、钢绳材质：sus310s、316、316l、321、304、304l、301、202、201314、314l、305、317、sus301(1cr17ni7)、sus304l(00cr18ni10)、sus316(0cr17ni12mo2)、sus316l(00cr17ni14mo2)、sus310s(1cr25ni20si2)等。
- 2、钢绳分类：普通钢丝绳、包胶钢丝绳、涂塑钢丝绳、尼龙包胶钢丝绳、pu包胶钢丝绳、塑料包胶钢丝绳、软钢丝绳、光亮钢丝绳、起重钢丝绳(电梯钢丝绳、吊机钢丝绳、升降机钢丝绳)。
- 3、钢绳股类：单捻(1股)、双捻(多股)、三捻。
- 4、编织方向：右交互(rhrl)、右同向(rhll)、左交互(lhrl)、左同向(lhll)。
- 5、编织方式：西鲁式、填充式、瓦林吞式、瓦林吞西鲁式。
- 6、钢绳规格：规格：0.15mm-46mm7\*1股,6\*12股,7\*7股,1\*19股,7\*19股,17\*39股... (可定制非标)。
- 7、钢绳特点：尺寸精度高(可达 $\pm 0.03\text{mm}$ )、表面质量优良(光泽光洁)、耐腐、抗拉、抗疲劳、环保、化学成分稳定、钢质纯净、夹杂物含量低。
- 8、钢绳属性：化学成分% c：0.07 si：1.0 mn：2.0 cr：17.0~19.0 ni：8.0~11.0 mo：cu：ti：s：0.03 p：0.035 物理性能 屈服强度(n/mm<sup>2</sup>) 205 抗拉强度 520 延伸率(%) 40 硬度hb 187 hrb 90 hv 200 密度7.93 g·cm<sup>-3</sup> 比热c(20) 0.502 j·(g·c)<sup>-1</sup> 热导率 /w(m·<sup>-1</sup>)<sup>-1</sup> (在下列温度/ ) 20 100 500 12.1 16.3 21.4 线胀系数 /(10<sup>-6</sup>/ ) (在下列温度间/ ) 20~100 20~200 20~300 20~400 16.0 16.8 17.5 18.1 电阻率0.73 ·mm<sup>2</sup>·m<sup>-1</sup> 熔点 1398~1420 。
- 9、执行标准：gb(国标)、jis(日标)、astm、aisi(美标)。
- 10、厂商选择：力腾(深圳)、宝钢(上海)、联众(广州)、太钢(太原)、新日铁(日本)、浦项(韩国)、大藤(日本)。
- 11、应用领域：自行车、吊机、电梯、升降机、电缆定位、船绳索、建筑、起重机。
- 12、交易流程：咨询(规格、材质、价格) — 样品(根据上述要求提供参考) — 检验(客户检验产品性能) — 订单(满意后订购) — 发货(出厂证明书、sgs质量报告) — 收货(确认无误收货) — 付款 — 回馈。
- 13、备注：我们还有特殊材质如高耐温、防火系列、强耐磨抗拉等，欢迎批量订购，价格跟优惠，现货绳直径0.3mm-30mm之间，非标订做，采购前可提供样品。304不锈钢绳：国标是18cr8ni0.08c,是最常用的不锈钢种；进口

是18cr10ni0.08c，在国内用用也很广泛。属cr-ni奥氏体不锈钢。耐蚀性，耐热性（使用温度-196 ° c-800 ° c），低温强度和机械特性，冲压，弯曲、热加工性好，无热处理硬化现象，还有抗氧化性、加工焊接性、耐强氧化性酸。拉强度(mpa) 620 min、屈服强度(mpa) 310 min、伸长率(%) 30 min。316较之304主要优势在国标是18cr10ni0.08c；进口18cr12ni0.08c。而性能主要体现在抗氯化物腐蚀能力、耐腐蚀性高于304，所以在一些特殊的、要求高的、腐蚀性强的环境用316。301、302较之304主要是硬度好、延展性好，机械加工后可以快速硬化、焊接性好，抗磨性和疲劳强度优于304。310、310s较之304主要是耐高温性好，专用于高温环境中。201在价格上优越于304，但属于节镍型钢种，也是铬cr-镍ni-锰mn奥氏体不锈钢。性能上不及304。适合耐腐要求不高的场所使用。

耐腐304不锈钢钢丝绳、耐磨304不锈钢包胶钢丝绳、抗拉304不锈钢软钢丝绳、纯净304不锈钢光亮钢丝绳  
耐腐302不锈钢钢丝绳、抗疲劳302不锈钢包胶钢丝绳、特软302不锈钢软钢丝绳、优质302不锈钢光亮钢丝绳

耐腐316不锈钢钢丝绳、精密316不锈钢包胶钢丝绳、进口316不锈钢软钢丝绳、抗拉316不锈钢光亮钢丝绳  
耐温310不锈钢钢丝绳、抗拉310不锈钢包胶钢丝绳、精密310不锈钢软钢丝绳、耐温310不锈钢光亮钢丝绳  
低碳304l不锈钢钢丝绳、抗疲劳304l不锈钢包胶钢丝绳、环保304l不锈钢软钢丝绳、达标304l不锈钢光亮钢丝绳  
301不锈钢钢丝绳、301不锈钢包胶钢丝绳、301不锈钢软钢丝绳、301不锈钢光亮钢丝绳 低碳环保316l  
不锈钢钢丝绳、耐腐耐磨316l不锈钢包胶钢丝绳、进口特软316l不锈钢软钢丝绳-  
足镍316l不锈钢光亮钢丝绳

309不锈钢钢丝绳、不锈钢包胶钢丝绳、309不锈钢软钢丝绳、309不锈钢光亮钢丝绳 声明强调：本公司以产品质量第一为重，质量保证符合国内外相关执行标准。价格上，但保证低于市场。如有意向,欢迎致电  
我公司查询不锈钢材料的价格.本公司节假日照常上班,随时恭侯您的到来. 联系人：陈伟  
手机：13826520079 邮箱：jldbxxg@163.com 网站主页：http://www.szjldbxxg.com