

常州废气处理设备 DHS AK18 工业废气处理设备

产品名称	常州废气处理设备 DHS AK18 工业废气处理设备
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	26130.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

简述：玻璃钢喷淋塔主要运用于有危害有机废气、胶水粘气体的预处理，它可以有效的分离出来汽体里的固物。

基本原理：玻璃钢喷淋塔是工业锅炉烟尘选用白云石脱硫塔的重要的机器。用白云石或石灰石粉作吸附剂，将白云石块或石灰石粉做成石灰石浆液，石灰石浆液经泵打进脱硫塔与烟尘全面接触，使烟尘里的SO₂与浆体里的CaCO₃开展反应生成CaSO₄。从脱硫塔下边浆池鼓入气体，使CaSO₃空气氧化成CaSO₄，CaSO₄达到一定对比度后，结晶体产生CaSO₄·2H₂O。从脱硫塔排出熟石膏浆体，经萃取、脱干，使之水分含量低于10%，随后用皮带输送机送往熟石膏间堆积。烟气脱硫后烟尘通过除雾器去掉细颗粒物后，由烟筒排入大气。

特性：其核心就在于喷洒，即清洗，以废气处理全过程中常用的洗涤塔，其技术是按照其整治废气有关指标值（环境温度、成份、PH、烟尘量等）设置喷洒料的类型、流量大小及喷洒工作频率。为了实现比较好的喷洒实际效果，其喷头总数一般较多，塔径大小和整治废气排风量、工作状况（压损）、项目投资层面相关。

标明：有时候为加强喷洒清洗效果，会到洗涤塔中添加一些比表面很大的填充料，如中空多面球、皮质脊髓束等成分，这和填料不同之处取决于：前者为了提高有机废气与喷洒料的接触面，后面一种要给微生物菌种生长发育提供支撑。

烟气脱硝施工中所采用的烟气脱硫塔喷洒层 玻璃钢喷淋管，它在生产过程中为了便于运送，一般采用按段、分部件生产制造，待现场安装的时候再选用盘绕粘接技术将各部件相互连接。现阶段浆体喷头与玻璃钢喷淋管连接也基本上由之前的活套法兰改成用盘绕粘接技术相连接。盘绕粘接技术具备联接强度大、不容易泄露、制作简单、施工简便、成本低等特点。