

实验室隔膜泵 英格索兰气动隔膜泵 潮州隔膜泵

产品名称	实验室隔膜泵 英格索兰气动隔膜泵 潮州隔膜泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

气动隔膜泵输送液体时发现流量减少。此种现象一般有以下几种情况，一是检查泵的进出料管道，看是否堵塞，特别是抽一些有浓度大、有粘性的液体时。二是进出口单向阀（塑料球）磨损变小。或有条状物，大颗粒卡住塑料球。导致吸料时排料口的料液回灌，潮州隔膜泵，排料时又把物料从进料口压回去。三是隔膜片长时间拉伸变形，导致物料腔容积变小。四是黑色，厚的那层膜片破损。中轴带动时走不到位。

深圳博耐泵业一向本着“品质优良、用户至上”的经营理念为广大用户提供着优良的气动隔膜泵，及完善的售后服务。气动隔膜泵的缸头部分主要由一隔膜片将被输送的液体和工作液体分开，当隔膜片向传动机构一边运动，泵缸内工作时为负压而吸入液体，当隔膜片向另一边运动时，则排出液体。被输送的液体在泵缸内被膜片与工作液体隔开，只与泵缸、吸入阀、排出阀及膜片的泵内一侧接触，实验室隔膜泵，而不接触柱塞以及密封装置，这就使柱塞等重要零件完全在油介质中工作，处于良好的工作状态。

气动隔膜泵的产品优点

无需灌引水，具有自吸能力；流道宽敞，通过性能好，允许通过颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；无需润滑，PP塑料隔膜泵，即使空转，对泵也不会有任何影响；

2.扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节，流量随背压（出口负载）的变化而自动调整，适合于中高粘度介质的抽送；

3.无需用电，接地后不产生任何火花，在能燃爆的环境中使用安全可靠且成本低；

4.结构简单、易损件少，后期维护成本低；体积小易于移动，占地面积小，安装简便经济，可作为移动式物料输送泵；

5.剪切力低，对流体的搅动小，在输送物理、化学性质比较不稳定的介质中有先天的优势；实验室隔膜泵-英格索兰气动隔膜泵-潮州隔膜泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博耐泵业——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市光明新区玉律村大洋一路7号，联系人：李先生。