

丹阳废气处理废气处理的工业废气处理设备

产品名称	丹阳废气处理废气处理的工业废气处理设备
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	21630.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

自动进料系统包括三部分组成：料塔，入料管道和料槽。料塔的主要作用是存放精饲料并为日后喂养步骤打下基础。一些对食物并没有严格管理且费用预算比较少的养殖厂一般都会选择镀锌料塔。其实也就原材料来说，镀锌料塔根本无法保持食材温度，而且会出现腐蚀和锈变的状况，这会在一定程度上环境污染食材，而且非常容易库存积压精饲料，留有残余物破坏环境，时间长了很滋生细菌。在雷雨天气还有可能出现导电性状况，给自动上下料带来极大的不便。

料塔生产商老早就意识到这一点，通过科研开发，生产制造出更为好用的玻璃钢防腐料塔，塔体由玻璃钢材质做成，轻便且品质硬实，与此同时塔内腔和表面是平滑的，不会有食物残留的沉积，还具有极强的耐蚀性。除此之外，玻璃钢防腐料塔具有非常好的隔热保温实际效果，保证了食材温度，并降低了温度低对家畜造成的伤害，非导电率保证了不会有导电性状况，即便是在夏天多暴风雨的气候还能保证料塔安全性开展喂养全过程，因此大中型且有实力的养殖厂会选择用玻璃钢防腐料塔。

了解到了玻璃钢防腐料塔的特征以后，我还需要讲一讲这类使用性能的料塔怎么使用。

一、玻璃钢防腐料塔一般用于存放粉剂或颗粒复合型精饲料，它出入口配置了喂养机器设备，还可以按时将精饲料割晒机鸡棚或猪圈，目前市面上售卖的料塔分成各种规格，养殖厂也可以根据实际需要来选择合适的。

二、一般料塔底部与竖直管相接，下面有一个瓶塞，电源插头固定不动在国家金属杆上，中间金属杆再越过竖直管，下方有一个排出终止杆。在精饲料放进料塔后，家畜积极进餐时，精饲料终止棒便会被翘起，与此同时精饲料塞还会伸出将精饲料放进槽内。

三、自动喂食系统软件应当由专职人员日常维护实际操作，养殖场的有关人员不可随便操纵，以免造成安全事故。上料电动机应用380V开关电源，主电源插头必须4平方米铜芯线，为了安全起见考虑到务必紧密地搭建电缆线，防止人和牲畜遇到电缆线出现意外。

四、由于玻璃钢防腐料塔也较高，一般可以放在户外，安装好以后还要设定雨蓬避免料塔渗水，输送管

的插口可以用结构胶密封性，以避免降水注入输送管，对精饲料造成二次污染。

五、应用玻璃钢防腐料塔后，可以用木工板遮盖，以避免包装袋、落叶尘土飘浮到料仓中，进而环境污染精饲料。然后还要定期维护感应器电源线，以防被老鼠咬伤或因为松脱而掉下来。

矿山除尘器归类：湿试烟气脱硫塔及干试吸附塔。湿试烟气脱硫塔分成：填料吸收塔，净化塔，烟气脱硫塔，旋流板塔，泡罩塔，吹脱塔，脱硫塔；干试吸附塔分成：废气处理设备，SDG干式酸性有机废气吸附塔。适用处理关键有害物质为：硫酸雾（ H_2SO_4 ）、氯化氢气体（ HCl ）汽体及氟化氢气体（ HF ）汽体、铬酸雾（ CrO_3 ）、氰氢酸汽体（ HCN ）、氯化氢（ H_2S ）、二氧化氮（ NH_3 ）、氮氧化物（ NO_x ）、有机物、苯等有机废气。针对不同的有机废气选用的形式也有所不同，工业废气选用干式吸附实际效果佳，强氧化剂雾选用湿法净化，也可以采用湿式干式净化的方式效果更好。

矿山除尘器运用：广泛运用于化工厂、化学试剂、制药业，开采、冶金工业、新能源技术、机械设备、轻工业试验室等所产生的有机气体治理。烟气脱硫塔处理关键有害物质为有机气体（ H_2SO_4 ）、氯化氢气体（ HCl ）汽体及氟化氢气体（ HF ）汽体、铬酸雾（ CrO_3 ）、氰氢酸（ HCN ）汽体、氯化氢（ H_2S ）、二氧化氮（ NH_3 ）、碱蒸气等水性汽体。选用氢氧化钠溶液为消化吸收中合液、物质的量浓度为2-6%，净化率均是95%之上。