

镭博 镭博通风小窗 镭博畜牧科技

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 镭博 镭博通风小窗 镭博畜牧科技 |
| 公司名称 | 山东镭博农牧科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青州市经济开发区富盈街1688号 |
| 联系电话 | 13863663988 13863663988 |

产品详情

负压风机的具体应用

对于负压风机的具体应用，风机生产厂家进行了概括总结，其具体是为：

应用一：进行抽风换气，一般是将其安装在车间窗户外面，通常是位于下风口，镭博通风小窗，这样可以将车间内的异味抽出，并置换成新鲜的空气。因此，这一应用在工厂中居多。

应用二：在夏季，与湿帘进行配合使用，这样的话，镭博，是可以让室内温度降低的，并保持有一定的湿度，使得空气不至于过于干燥。

应用三：把负压风机当做排风扇来使用，因为它会有好的使用效果，与排风扇相比。而且，在安装位置上，可以根据需要来确定。

鸡舍通风窗鸡舍通风窗

一.产品特点:

- 1.每组通风窗可以同时打开三个角度，通风均匀。
- 2.靠近风机的进风窗开启小些，远离风机的开启大些，实现通风均匀；
- 3.进风窗的开闭采用塑料小轮，滚动摩擦，阻力小；
- 4.塑料窗体含抗紫外线的原料，使用寿命长；进风窗弹簧为不锈钢材料，结实。

二.通风窗控制装置:

- 1.自动控制：由环境控制器根据鸡舍设定的压力差，控制电机工作拉动进风小窗风门的开口大小，自动达到鸡舍设定的压力差要求。
- 2.手动控制：由操作人员观察鸡舍的负压表，镭博牛舍风机，手动操作绞车，直至达到压力表的设定值，或由操作人员凭经验控制。

三.进风窗安装参数:

安装小窗的一侧墙壁同一平面；小窗下方15cm高度内为可固定膨胀螺栓结构不可采用空心砖；为防止雨水倒灌，小窗洞口下沿内侧外侧。

畜牧风机风阀该如何保养：

- 1、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。
- 2、调整好皮带的松紧度，用手旋动风轮，观察转动是否平稳。
- 3、为保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性，应向转动部位添加润滑油。
- 4、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。

一台风机一小时将700立方米（约100平方米厂房）室内与室外空气交换 $44000 \div 700$ 立方米=63次，使室内的每一个位置有一台家庭风扇直吹的效果.不论您的厂房有多热:32度或45度以上或灰尘、水气很多，镭博鸡舍环控系统，或通风不良，非常闷热，用益和风机配备湿帘可使贵公司的厂房保持在25度 - 30度之间的舒适环境下运作，从而提公司工作效率。

镭博-镭博通风小窗-镭博畜牧科技(诚信商家)由山东镭博农牧科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东镭博农牧科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!