

通化市玻璃鳞片胶泥生产厂家 玻璃鳞片涂料

产品名称	通化市玻璃鳞片胶泥生产厂家 玻璃鳞片涂料
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	型号:齐全 品牌:自营 包装:桶装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

我们的防腐涂料可以进行防腐的年限超长，漆膜十分的坚韧，防锈的效果十分的好，而且耐磨，也十分的耐酸碱，抗紫外线的能力强，附着力也是不错的，在进行使用的时候，面漆和固化剂使用的比例为4比1，在配比的时候一定要现用现配，用多少就配多少，不能够把固化剂一次性的而加入油漆的内部，如果一次性的倒入固化剂而未及时的进行使用，油漆就会发生固化而不能够使用了，而且如果地材是不锈钢或者是铝合金，在进行的时候，一定要稍微进行打磨之后配合白色的不锈钢底漆进行使用，干透之后在涂刷面漆，这样的话才会使用的更长久。

在涂装时需要留意以下几点：a.涂料的充分搅拌；b.涂料基料同固化剂的混合；c.粘度调整；d.活性适用期；e.涂装机具(机械)的清洗与保养；f.玻璃鳞片尺寸。关于以上诸点，通常按涂料厂规定进行，逐层施工，直至涂到设计厚度，表面用细料或纯树脂罩光一道。完成涂装后，在20℃养护48h以上，进行目测是否存在明显凹凸、脱层、气泡、开裂、异物夹入及不固化缺陷。再用放电式脉冲电火花针孔仪检查针眼、孔隙，用电磁测厚仪测定厚度(钢结构)，用巴柯尔硬度计检测硬度。对针眼等缺陷处，要认真修补，首先将缺陷及周围处加工成钵状，