

# 自力式压力调节阀

产品名称	自力式压力调节阀
公司名称	浙江坤湧兴阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区碧湖镇金牛路802号
联系电话	0578-2992881

## 产品详情

### 概述

V230D12/V231D12

指挥器操作型自力式[压力调节阀](#)（阀后压力控制），由控制阀、指挥器和执行器组成。

适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽，在系统管道中的阀后压力控制，当阀后压力升高时，控制阀关闭。

产品特点如下：

- 1、具有压力平衡功能，灵敏度高
- 2、低噪音，性能可靠，免于维护
- 3、采用标准模块化设计
- 4、控制精度高

### 阀体

公称通径：DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250mm

公称压力：PN1.6、4.0MPa

法兰标准：ANSI、JIS、DIN、GB、JB（特殊可按用户提供）

阀体材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）

阀芯材料：硬密封--不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti）；软密封--不锈钢镶嵌橡胶圈

压力平衡：不锈钢波纹管（DN15 ~ 125）、平衡膜片（DN150 ~ 250）