

沥青搅拌机 山星机械自带热熔釜 牵引底盘行走 小型路面修补

产品名称	沥青搅拌机 山星机械自带热熔釜 牵引底盘行走 小型路面修补
公司名称	济宁山星工程机械有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	
公司地址	济宁市任城区阜桥街道万达广场15号楼708室（注册地址）
联系电话	17861316350

产品详情

一、主要用途：

沥青混凝土拌和机可拌合新沥青混合料；又可对旧沥青混合料在生；以及对堆放、储存的沥青混合料加热、拌合，重新利用。电启动柴油发电机解决野外作业没有常用电源。沥青混凝土拌和机可随时随地对路面出现的坑槽进行现场修补，作业结束后便可通行，确保道路完好畅通。特别是在寒冷的冬季其作用更为突出。

二、主要结构：

沥青混凝土拌和机与电启动柴油发电机组

用带有保温层旋转的滚筒内叶片进行拌合；滚筒旋转采用摆线针轮减速机带动齿轮驱动。

（二）、加热方式：采用世界两段火柴油燃烧器成，其结构形式有；

- 1、配有后桥制动、三角架牵引为拖拉式；
- 2、需要施工作业吊装在运输车上为车载式及固定式三种方式；

三、性能特点：

1：拌合方式：沥青混凝土拌和机利加热，对滚筒内的气体加热升温；气体的温度传递给沥青混合料，其温度由温度传感系统控制，达到需要温度时燃烧器停止燃烧。

2：上料方式：上料轨道可折叠，上料斗为底卸式，其容量为300kg/次;提升采用多功能电动提升机，由行程开关限位。

3：除尘方式：采用旋风除尘系统，由离心式通风机将滚筒内的粉尘、水蒸气出。

4：供电方式：若不能接外界电源，配有电启动柴油发电机组，功率为30KW;发电机组的机架下面有四组二级橡胶减震机构，运转十分平稳以防止振动机件及电器损坏。

5：整机采用多功能电器控制系统，一目了然，操作简单。

四、产品参数：

SL-1.5Q固定式沥青拌和机	
拌合量	单次1700kg
出料温度	120-160 ° (可调)
加热方式	柴油燃烧器 (意大利利雅路)
耗油量	20L/h
吸尘电机	2极1.5KW
搅拌机功率	5KW