

智能潜水型电磁流量计 一体型污水电磁流量计批发

产品名称	智能潜水型电磁流量计 一体型污水电磁流量计批发
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:顺仪 型号:KTBL 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋
联系电话	020-82315717 13660806377

产品详情

污水电磁流量计安装时注意事项：

- 1、安装尺寸一定要计算准确，否则容易泄露或安装不上。
- 2、流体流向必须与传感器表面上的流向箭头保持一致。
- 3、流量计的电极轴线必须近似水平，否则影响测量。
- 4、传感器两边的法兰必须保持平行否则容易泄露。
- 5、为了避免在安装后形成旋涡流动，应保证工艺配管、密封件、流量计同轴连接不能错开。
- 6、安装流量计时，严禁在紧靠流量计法兰处电焊施工，以免烧伤流量计衬里。
- 7、对不同性质的工艺管道，应采用相应的接地方式（见传感器接地）。
- 8、对于腐蚀性介质，应垂直安装，被测介质自下往上流动，这样可以避免固体颗粒在流量计管道中沉积，使衬里腐蚀均匀，延长使用寿命。
- 9、对于测量管口径大于200mm，为了方便，可采用伸缩头。

正确选型：

仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作，据有关资料表明，仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的，特别注意。收集数据：

- 1、被测流体名称；
- 2、流量、小流量；
- 3、温度、工作压力；
- 4、被测流体必须具备一定的导电性，导电率 $5\mu\text{S}/\text{cm}$ 。