

变压器电抗器B23R070宝钢硅钢现货供应

产品名称	变压器电抗器B23R070宝钢硅钢现货供应
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 类别:硅钢卷 品牌:宝钢
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

硅钢卷具有优良的表面涂层性能，硅钢具有均匀的表面涂层、良好的附着性、防止加工时的涂层脱落、层间绝缘性能良好。更多的宽度选择：硅钢的板宽800-1250mm、客户可以从中选择、提高材料的利用率。厚度均匀性是硅钢片一项非常重要的品质特性。如果厚度均匀性不良，钢片中间与边缘的厚度差异太大，或钢片长度方向钢片厚度变异太大，都会影响到组装后的铁心厚度。不同的铁心厚度，其导磁特性变异也大，直接影响到马达、变压器的特性，因此，硅钢片的厚度变异愈小愈好。钢片的厚度均匀性和热轧、冷轧技术与制程有密切的关系，提升轧延技术能力才能降低铜片的厚度变异量。硅钢卷产品优势：1、铁损低，磁感高。2、纵向和横向厚度差小，叠装系数高。3、绝缘涂层色泽均匀，附着性好，耐热性强，绝缘性能高，耐腐蚀性强。4、板型公差小，尺寸精度高。5、优异的机械加工性能，方便用户切割和层压。6、表面光滑平整，无锈点，无轧痕，无冷圈，无折痕，无泡点，无分层缺陷。硅钢卷的特点：1、电磁性能铁损低，磁感高;产品应用性能优良。2、厚度精度纵、横向厚度差小，叠装系数高。3、加工性能容易剪切，切片尺寸精度高。4、绝缘涂层色泽均匀、绝缘性好、附着性强、耐热性优良、经久耐蚀。有多种绝缘涂层可供选择。硅钢卷的性能要求：1、铁损低，这是硅钢片质量的重要指标。各国都根据铁损值划分牌号，铁损愈低，牌号愈高。2、较强磁场下磁感应强度（磁感）高，这使电机和变压器的铁芯体积与重量减小，节约硅钢片、铜线和绝缘材料等。3、表面光滑、平整和厚度均匀，可以提高铁芯的填充系数。4、冲片性好，对制造微型、小型电动机更为重要。5、表面绝缘膜的附着性和焊接性良好，能防蚀和改善冲片性。我们公司经营宗旨是“质为本、诚为信、创双赢”，我们以企业产品质量为立足之本，诚信经营为发展之道，愿与广大客户精诚合作、利益共享，同发展、共繁荣！