

常闭卡箍电磁阀

产品名称	常闭卡箍电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 材质:不锈钢 通径:DN15-DN50
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

常闭卡箍电磁阀是一种卫生级电磁阀和食品级电磁阀，具有上海欣一品牌的优质保障。它的材质是不锈钢，这种材质具有耐腐蚀、抗氧化以及易清洗等优点，使得这种电磁阀更加适用于食品、制药等领域。通径范围从DN15到DN50，适用于不同的管径。此外，常闭卡箍电磁阀的主要特点是，当处于断电状态时，阀门保持关闭状态，保证液体不会流出或混合。开关状态更加稳定，能够防止任何泄漏或振动。常闭卡箍电磁阀的品质保证和应用范围广泛，是许多行业流体管道中不可或缺的重要部分。

卫生级快装电磁阀是由上海欣一阀门有限公司供应，上海欣一阀门有限公司供应卫生级电磁阀，不锈钢电磁阀，食品级电磁阀，医药设备专用电磁阀，不锈钢316L电磁阀，欢迎大家前来采购！！

一、简介

卫生级电磁阀指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。其所使用的阀体材质为304不锈钢以及316不锈钢，其密封材质主要采用硅橡胶和聚四氟乙烯。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置，采购商基本上是制药、食品设备系统集成商及买批发的等。

二、直径说明：

可按需定制

规格	DN10	DN15S	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40S	DN40	DN50
卡盘直径 (mm)	19	25	34	50.5	50.5	50.5	50.5	64	77.5

四、应用功能状态代号说明：

1.常闭型：通电开启，断电关闭

2.常开型：通电关闭，断电开启

五、参数：

规格:DN10, DN15S, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40S, DN40, DN50

接管流体控制状态:常闭型、常开型

公称通径:10~50mm

阀体材质:304不锈钢、316不锈钢

密封材质:聚四氟乙烯

类型:直通式

连接形式:卡箍

流动方向:单向

零部件及配件:国产线圈、防爆线圈、进口线圈、进口防爆线圈、防水线圈

接线方式：接线座式；引线式；插头式

形态:活塞式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

电源电压: DC12 ~ 220V; AC24 ~ 380V

压力环境:0~1.2Mpa

工作温度:-20 ~155

标准:国标

用途:进水、放水、排气、截止、节流、补水、排空.....

适用介质:水、蒸汽、药液、空气、氧气、酒类.....