

西门子G120C变频器PN版本6SL3210-1KE11-8UF2

产品名称	西门子G120C变频器PN版本6SL3210-1KE11-8UF2
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6SL3210-1KE11-8UF2 产的:德国
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

产品详情

西门子G120C变频器PN版本6SL3210-1KE11-8UF2 ， 西门子G120C变频器PN版本， 6SL3210-1KE11-8UF2 ， 西门子6SL3210-1KE11-8UF2 ， G120C变频器代理商

西门子G120C变频器PN版本6SL3210-1KE11-8UF2 ， 西门子G120C变频器PN版本， 6SL3210-1KE11-8UF2 ， 西门子6SL3210-1KE11-8UF2 ， G120C变频器代理商

制动电阻直流母线中的多余能量通过制动电阻耗散。制动电阻设计用于SINAMICS G120C。它具有一个集成的制动斩波器（电子开关）。对于可选配的制动电阻器的电磁兼容连接，应订购尺寸为FSD至FSF的相应屏蔽连接套件。负载侧电源组件输出电抗器输出电抗器可降低电压上升速率（dv / dt）和电流峰值的高度，并可以连接更长的电机电缆。补充系统组件IOP2智能操作面板基于图形的用户友好功能强大的操作面板，用于SINAMICS G120C的调试和诊断以及本地操作员控制和监视。BOP2基本操作面板2行显示屏可在调试驱动器和对驱动器进行故障排除时提供支持。该驱动器可以本地控制。存储卡变频器的参数设置可以存储在SINAMICS SD存储卡上。当需要维修时，例如在更换变频器并从存储卡中下载数据之后，驱动系统将立即准备就绪，可以再次使用。相关的存储卡支架已集成在转换器中。SINAMICS G120智能访问借助可选的Web服务器模块SINAMICS G120 Smart Access，可以通过移动设备或笔记本电脑进行无线调试，操作和诊断，即使安装在难以访问的区域，也可以实现用户友好的操作并易于访问转换器。SINAMICS CONNECT 300物联网网关使用可选的SINAMICS CONNECT 300 IoT网关连接到Cloud MindSphere。PC转换器连接套件2如果已在PC上安装了STARTER调试工具或SINAMICS Startdrive，则可直接从PC控制和调试变频器。屏蔽连接套件随附的屏蔽连接套件包括尺寸从FSAA到FSC的框架。电机和信号电缆的交付范围中包含一组屏蔽板，与机架尺寸FSD至FSF的机架尺寸相对应。对于可选配的制动电阻器的电磁兼容连接，应订购尺寸为FSD至FSF的相应屏蔽连接套件。