

高温软管

产品名称	高温软管
公司名称	蓬莱新海管业有限公司
价格	680.00/条
规格参数	
公司地址	山东省蓬莱市新港街道办中村
联系电话	86-05355971623 13605350331

产品详情

产品特点：

该产品采用新材料、新工艺制作而成，是橡胶软管和金属软管的更新换代产品。其主要特点有：

1轻便柔软

复合软管比金属软管轻30%，比橡胶管轻40%。大大减轻了劳动者的劳动强度，操作方便，提高了工作效率

2弯曲自如 可绕性

复合软管的曲率半径是橡胶管和金属软管的1 / 3倍；在极度弯曲时，管内始终保持圆状，绝不发生折叠、内壁脱落、堵塞和管体折裂现象

3耐正负压性能

由于该管的主骨架是由钢环作骨架，最高工作压力0.1 MPa -5.0MPa，负压可达0.2MPa。当流体骤然超压时不会产生瞬间断裂，仅使管体产生蠕动现象。

4耐温性能好

正常使用下可耐-206 —+260 ，不会因气候或使用温度变化而出现管体硬化或软化现象。

5耐腐蚀性能

复合软管对含芳香烃的化学制品以及酸碱等液体介质，都具有良好的耐腐蚀性能。广泛适用于输送原油、燃料油、食品油及化学溶剂和液化石油气等。

6导静电性能

当输送油品易燃介质时，由于压力、流速、摩擦等因素，会产生一定的静电，如不及时导出，后果不堪想象。该产品由内、外铠双层钢丝支撑连接，导电性能极佳.在使用过程中用导线连接软管一端与地接触，就可导出静电，安全可靠。经中国人民解放军航空油料及油料装备标准检测试验中心检测证明：其抗静电指标优异，静电电位值远远低于国家规定的安全电位。

7阻燃性能

复合软管采用良好的阻燃材料制造，阻燃性能极佳。

8耐老化

复合软管具有密封性能好，抗拉强度大，耐老化，结实耐用，使用寿命长等特点