

远距离激光测距仪 双目 4000CI 欧尼卡 总代理

产品名称	远距离激光测距仪 双目 4000CI 欧尼卡 总代理
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:4000CI 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

全新升级 CI系列双目远距离激光测距仪

欧尼卡Onick CI系列双目激光测距仪全新升级，专利申请号202030826525.7。CI系列双目双筒远距离激光测距仪能快速测量、自动对焦、可以测距，能**地计算平均值，还有强大的存储数据功能。可选方位角、俯仰角功能，功能广泛，体积小便于携带，容易操作。它被河道、航道、标竿、电信、电缆、地质测量、气象、机场、森林等行业领域广泛运用。

技术参数：

型号：4000CI

产地：Made in China

上市日期：2019.9

专利申请号：202030826525.7

中文品牌：欧尼卡 英文品牌：Onick

1. 测距参数

测距范围：30~4000m

测距误差：±0.5m

距离选通：20 ~ 5100 m（步长为10m）

准测率：98%

重复频率：1/6 ~ 1/3 Hz（10 ~ 20 次/分）

罗盘精度：±1度（选配功能）

倾角精度：±0.1度（±25度以内）（选配功能）

测距功能

计算测量数据平均值

测量数据存储(1000个数据)

测量数据发送(输出接口：RS232、9600、8、N、1)

显示屏亮度和分划板照明调整。

仪器工作寿命统计

*近十次测距值查询

序列号查询

存储区数据查询

光学参数

接收孔径：30mm

瞄准镜视场：6.5°

瞄准镜放大倍率：7X

激光器参数

波长：1.064 μm

光源：Nd:YAG

输出能量：5mj

工作寿命：20000次

工作温度：-20 ~ +50

环境适应：防尘，防水，抗震

机械参数：

外型尺寸：151mm*154mm*74mm

重量：1Kg

电源

本仪器使用的是3.7V、3400mAh锂电池18650两节。在常温下，两节充满的电池可测距3000次以上。

9、架设使用

种经纬仪相置使用，并可通过外触发电缆进行遥控测距操作。或通过连接板的燕尾槽经专用转接机构与各

箱装清单：仪器箱、测距仪、12V2A电源、18650电池*2、外触发电缆、数据线、说明书、保修卡、擦镜