

2-BA-1/P54692-4 R431003429安沃驰AVENTICS二位三通脚控阀

产品名称	2-BA-1/P54692-4 R431003429安沃驰AVENTICS二位三通脚控阀
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安沃驰 产地:美国 质保:一年
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

安沃驰AVENTICS安全阀操作方法

安沃驰[1]集团是一家在全球范围内提供世界**气动元件和自动化系统的集团公司。同时，公司还是船舶工业、油田设备和商用车传动和控制解决方案的专业供应商。公司前身是博世力士乐的气动业务部门，现在业务全球独立运营。

安沃驰的主要产品为：驱动器及附件、抓取及真空系统、定位技术、阀及附件、阀岛及总线系统、比例技术、气源处理单元、管接头及附件、传感器及压力开关、气动系统控制技术、船舶电子控制系统，齿型链。

安沃驰的主要应用行业：工厂自动化、商用车、食品及饮料、轨道交通、生命科学、能源

开启压力的调整：

安全阀

安全阀出厂前，应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级，则按一般应按压力级的下限值调整出厂。

使用者在将安全阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前，必须在安装现场重新进行调整，以确保安全阀的整定压力值符合要求。

在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内，通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量，即可对开启压力进行调节。

在旋转调整螺杆之前，应使阀进口压力降低到开启压力的

90%以下，以防止旋转调整螺杆时阀瓣被带动旋转，以致损伤密封面。

为保证开启压力值准确，应使调整时的介质条件，如介质种类、温度等尽可能接近实际运行条件。介质种类改变，特别是当介质聚积态不同时（例如从液相变为气相），开启压力常有所变化。工作温度升高时，开启压力一般有所降低。故在常温下调整而用于高温时，常温下的整定压力值应略高于要求的开启压力值。高到什么程度与阀门结构和材质选用都有关系，应以制造厂的说明为根据。

常规安全阀用于固定附加背压的场合，当在检验后调整开启压力时（此时背压为大气压），其整定值应为要求的开启压力值减去附加背压值。