

低温标签纸零下196度冷冻管标签液氮用不干胶贴纸

产品名称	低温标签纸零下196度冷冻管标签液氮用不干胶贴纸
公司名称	北京京良星辰电工器材销售中心
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市东城区天坛东里南区2号楼1单元101号
联系电话	18610905208

产品详情

定制不同规格耐低温不干胶标签纸

可在液氮环境下不翘角，不鼓包，不脱落！

无纺布面层，医用低温标签纸。

厚度：75微米

面材	初始粘性		72小时		72小时	
	15分钟		室内温度		48 ° C	
	oz/in	N/100mm	oz/in	N/100mm	oz/in	N/100mm
不锈钢	67.7	74.5	84.8	93.3	90	99
铝	77.1	84.8	70.2	77.2	86.2	94.8
聚丙烯	24	26.4	0	0	11	12.1
高密度PE	11.7	12.9	4.4	4.8	11	12.1
低密度PE	11	12.1	13.2	14.5	8.8	9.7
ABS塑料	58.9	64.8	77.8	85.6	73.3	80.6

环境性能：抗溶剂测试结果

除了在汽油里浸泡1个小时，其它测试结果是都基于室温下浸泡4个小时测得。

测试基材为不锈钢板，测试前需在板材上贴足24个小时。180 ° 剥离测试胶水粘性。

化学物质	不锈钢板上粘性值		目测 表面	边缘 穿透 mm
	oz/in	N/100mm		

70%IPA	81.5	89.7	无变化	0
清洁剂	72.5	79.8	无变化	0
机械油	76.8	84.5	无变化	0
水	36.7	40.4	无变化	0
氨水-PH11	29.6	32.6	无变化	0
刹车液	79.4	87.3	无变化	0
参比燃料C	50.72	55.8	无变化	3.3
煤油K1	69	75.9	无变化	3.1
庚烷	60.7	66.8	无变化	0

与其他不干胶材料一样，该产品需在用户的使用环境中测试，才能判定其是否满足特殊的贴标需求。