

DZC-02A智能转速表

产品名称	DZC-02A智能转速表
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	900.00/件
规格参数	品牌:princeton 型号:DZC-02A 产地:昆山
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

参数修改步骤：长按“功能/复位”键5秒钟，待数码管显示框全暗，松开按键，进入参数设置状态，此时数码管显示框显示“E1--”按一下“功能/复位”键进入报警值设置，看到数码管*后一位在闪烁，按“光标”键来选择需要修改的位，用“加一”键来修改闪烁位的数字。修改完成后，按一下“功能/复位”键确认并且退出报警设置状态。如果还需要修改其他参数，可以在参数名称下，按“加一”或“光标”键来进入其他参数。设置完成后，*后长按“功能/复位”键5秒，保存所有参数，并返回工作状态。

端子板接线示意图及传感器的安装

传感器的安装：将传感器的航空插头拧下，将传感器插入安装支架内，保证测速头与测速齿轮间距为0.5~1.0mm之间，拧紧紧固螺母，然后将航空持头对准航空插座插上拧紧即可。磁阻式传感器的信号输入线采用二芯屏蔽电缆，接线时应严格按照接线示意图所示。

仪表的安装

从集控室仪表柜的处正面插入，然后在后面装上左右安装支架，用螺钉紧固即可，然后按端子板接线示意图正确接入各输入输出导线。在将传感器的信号线接至后端子板时，应采用二芯屏蔽电缆。

配套传感器：磁阻式传感器 或霍尔转速传感器均可

磁阻式传感器采用电磁感应原理来达到测速目的。具有输出信号大，抗干扰性能好，不需外接电源，可在烟雾、油气、水气等恶劣环境中使用。

阻抗：1500 ~ 2700 使用温度：-10 ~ +120

抗振动：20g 重量：约120g

螺纹规格：M16 × 1