

热轧直腿槽钢S355JR英标槽钢PFC260x75x28

产品名称	热轧直腿槽钢S355JR英标槽钢PFC260x75x28
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	6150.00/吨
规格参数	品牌:莱钢/马钢/日照 规格:PFC260x75x28 用途范围:钢结构，光伏支架，风力发电，机械制造
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

产品详情

上海铸然供应链（集团）有限公司总部位于华东钢铁集散中心——上海。自成立以来致力于为客户提供钢材物料，公司拥有1.2万平方室内仓储，超1.5万吨现货库存，产品标准涉及欧标、美标、英标、俄标、日标、澳标等。品类有型钢、钢管、钢板、异型钢、建筑钢材等。产品涵盖钢结构工程、核电工程、海洋工程、建筑桥梁工程、冶金设备生产、工程机械设备等领域。公司设有两条钢结构生产线，可根据客户要求分条、切割、焊接、坡口、冷弯、抛丸除锈等深加工，并配备专业的出口打包和装箱服务。公司秉承多品种、直供化、就近匹配的分销策略，先后在上海、山东、天津、广东等地开设销售网点，力求给客户一站式、低成本、率的钢铁服务。秉承“客户为尊、服务为荣”的经营理念，恪守“共创、共赢”的企业精神，奉行“知人善任、人尽其才”的人才理念，以**的服务、**的产品，打造公司核心竞争力，为客户提供*有价值的行业服务，致力成为外标钢铁现货服务商。

品名：英标槽钢PFC

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTMA6/A 6M-12(HL、HD360-400)

表面处理：出厂标准

质量等级：（受理质量异议）

货物销售类型：现货

计重方式：理计

加工服务：切割，定制样品，加工

用途范围：钢结构工程，光伏支架工程，风力发电工程，房屋构造工程

槽钢钢分类：

（1）按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。中宽翼缘H型钢的翼缘宽度 b 大于等于腹板高度 h ，窄翼缘H型钢的翼缘宽度 B 约等于腹板高度 H 的二分之一。

（2）按产品用途分为H型钢梁、H型钢柱、H型钢桩、极厚翼缘H型钢梁。有时，H型钢还包括平行腿槽钢和平行翼缘T型钢。一般采用窄翼缘H型钢作为梁材料，宽翼缘H型钢作为柱材料，因此又称为梁H型钢和柱H型钢。

（3）按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

（4）按尺寸规格大小分为大、中、小号H型钢。通常，腹板高度 h 在700mm以上的产品称为大产品，300-700mm称为中产品，而腹板高度 h 在300mm以下的产品称为小产品。到1990年底，世界上的H型钢腹板的高度为1200mm，翼缘宽度为530 mm。

槽钢钢产品特性：

（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。

（2）高强、轻质、抗冲击。

（3）绝缘性、透磁性佳。

（4）耐老化、寿命长、免维护。

（5）防火阻燃、绝缘隔热。

（6）安装、切割方便、迅速。

（7）可设计性强、外表美观。

槽钢钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

名称	规格	型号	米重(KG)	材质
----	----	----	--------	----

英标槽钢	PFC100x50x10	100x50x5x8.5	10.2	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC125x65x15	125x65x5.5x9.5	14.8	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC150x75x18	150x75x5.5x10	17.9	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC150x90x24	150x90x6.5x12	23.9	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC180x75x20	180x75x6x10.5	20.3	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC180x90x26	180x90x6.5x12.5	26.1	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC200x75x23	200x75x6x12.5	23.4	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC200x90x30	200x90x7x14	29.7	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC230x75x26	230x75x6.5x12.5	25.7	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC2300x90x32	230x90x7.5x14	32.2	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC260x75x28	260x75x7x12	27.6	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC260x90x35	260x90x8x14	34.8	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC300x90x41	300x90x9x15.5	41.4	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC300x100x46	300x100x9x16.5	45.5	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC380x100x54	380x100x9.5x17.5	54	S355JR/J0/J2
英标槽钢	PFC430x100x64	430x100x11x19	64.4	S355JR/J0/J2

钢材资讯从缺陷所在的部位又可分表面缺陷及内部缺陷两种。表面缺陷主要有：结疤、裂纹、拉裂、、牙痕、折叠、划痕、压痕、凹陷、角不满、弯曲(见弯曲度)、炸裂、剪切缺陷、清理不良、劈裂、尺寸超差等；内部缺陷夹杂(见非金属夹杂)、缩孔残余(见缩孔)、气囊、气泡、气孔、内裂、尾孔表面缺陷裂缝：冶炼成分，开坯时的加热，轧制都有可能造成钢坯裂缝，多见于轴承钢，弹簧钢等高碳钢初轧坯，连铸坯也可见此类缺陷。在开坯的轧制中裂缝被放大成裂口，轧制到成品会形成折叠和裂纹的缺陷，裂缝直接影响钢材的后续生产。

钢材资讯：全铝抽芯铆钉该铆钉的钉体也采用优质铝线材,铆接后美观耐用永远不会出现生锈现象:与普通抽芯铆钉相比铆钉铆接强度较低,适用于材料比较柔软的连接件。开口不锈钢铆钉:该铆钉是高拉力需求,耐腐蚀的选择半圆头铆钉主要用于随较大横向载荷的铆接场合,应用广。平锥头铆钉由于钉头肥大,能耐腐蚀,常用于船壳、锅炉水箱等腐蚀强烈的铆接场合。沉头、半沉头、1200沉头,半沉头铆钉主要用于表面须平滑,随载荷不大的铆接场合。平头铆钉用于随一般载荷的铆接场合。

螺旋埋弧焊生产工艺:一是可以利用同一宽度带钢生产不同直径钢管;二是成型易于调整,更换规格方便,既适合于大批量制造,又适合小批量制造;三是生产过程易于实现机械化、自动化、连续化。以上优势使得螺

螺旋埋弧焊钢管早期能够得到早起开发。螺旋缝埋弧焊生产线价格远低于埋弧焊直缝钢管生产线,成品钢管相对价格也低于埋弧焊直缝钢管。可以利用同一宽度带钢生产不同直径钢管;调整型易于调整,更换规格方便,即适合于大批量制造,又适合于小批量制造,生产过程易于实现机械化、自动化和连续化。可生产螺旋缝焊钢管规格直径从 219-1420mm,甚至可以达到2540mm。埋弧焊直缝钢管直径受板宽的制约较有明显。