

电线电缆烫号机线束打码机电动烫字机HY-DT7导线打字机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 电线电缆烫号机线束打码机电动烫字机HY-DT7导线打字机 |
| 公司名称 | 北京京良星辰电工器材销售中心 |
| 价格 | 4500.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市东城区天坛东里南区2号楼1单元101号 |
| 联系电话 | 18610905208 |

产品详情

供应电动烫号机HY-DT7

HY-DT7是7位机器，一次可以打印7位字符，本机器是字轮是固定的，字的大小一经确定，不可更改。

此外还有9位、11位、16位、20位等机型，满足不同的打印需求。

烫号机分气动和电动2种，他们只是动力源的不同，其他都相同。另外根据字轮数量分为7位，9位，16位，这3种是常用规格，字轮越多，价格越高。

产品简介；

1、原理：通电子字轮轴心的电热芯，加热字轮，通过涂有颜料和树脂的色带，烫印字码到PVC软管、热缩管、软片或绝缘导线上、尼龙或聚四氟乙烯，可烫印形成清晰字号，不湮不褪，耐水耐油耐热，是国际上先进的电线配线标号工具，是各种机电产品的专用设备。字符

A~Z、0~9、+、-、/空格组成（也可定做），字号2.4×2.4、1.8×1.8、1.2×1.2、字符面平面、曲面（R1~R14、可定做），位数7位~30位、任意位数，字轮材质为铜质、45#钢，设备工作温度视材质而定一般60—180 的温度范围。

二、产品构造：

(1) HY-QT16系列号码烫印机，有16片字轮组成。分别有寻字轮、印字轮组成。寻字轮为凹字是标示字标，印字轮为凸字是烫印字轮，字码通过旋转字轮和横向移动拨轮来完成。每片字轮均刻有英文字母及阿拉数字+、-、\、.等，字体顺序如下：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ+-.
0123456789

(2) 字轮每片宽度为2.5mm，字号分2.4×2.4 1.8×1.8 1.2×1.2三种，字轮分平面和曲面两类。

(3) 电源为220V交流电，功率80W，通过温度调节可以维持60—180 的温度，以适应不同材料的烫

(4) 烫印色带纸分黑、白两色，装在本机专用的胶木轮上，每轴可印刷品8000个，一次印号个数为1—11位，自由安排。

(5) 机型设置：A.手动型：随机附件有二种承压块，供用户按不同直径的圆软管、扁软管、异形软管和绝缘导线先择使用，一般小线径为1.2，套管为0.5(视字高大小决定)。B.半自动型：在原机HY系列基型上增加了电机或者气缸，依靠电机或者气缸运行代替手压工作，这种机型的优点是力道均匀，印出的字迹深浅度均匀美观，手动型要使字迹美观需要使用者不断摸索掌握好力道，方可印出颜色均匀的字体。该机适用电线胶皮烫印，导线规格 3— 6范围，压印导线小直径视字粒大小而定。

(6) 外形尺寸：355×280×360MM。(7) 毛重：手动型17kg；半自动型19.5kg.