

VAISALA维萨拉手持式露点仪DM70/MI70+DMP74B DMP74C DMP74A温湿度计

产品名称	VAISALA维萨拉手持式露点仪DM70/MI70+DMP74B DMP74C DMP74A温湿度计
公司名称	上海谦宝测控技术有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6395号1_2层A区1406室
联系电话	13585568998 15692123016

产品详情

VAISALA维萨拉手持式露点仪DM70 MI70+DMP74B DMP74C DMP74A温湿度计

DM70手持式露点仪的露点测量范围是：A探头（-40 至+60 ），

B探头（-60 至+20 ），

C探头（-50 至+20 °C）

DM70 手持式露点仪技术参数:

测量范围 probe A probe B

probe C (SF6气体)准确度传感器

探头A探头B和C

-40 ... +60 °C -60 ... +20 °C -50 ... +20 °C ± 2

°C 维萨拉 DRYCAP?

露点/霜点, 温度, ppmv, ppmw, 水活性,

RH,混合率露点/霜点, 温度, ppmv, ppmw

温度压力	-10 ... +60 ° C, DSS70A采样系统可使探头在温度高至+200 ° C 的流程环境中使用0 ... 20 bar
功耗	可充电NiMH 电池带充电器或 4 x AA镍氢电池0 ... 1 VDC英语、法语、德语、西班牙语、芬兰语、瑞 典语、日语、中文、俄文
模拟输出	
菜单语言	
重量外壳保护	400 gIP54

而且它从环境温度到高,低温露点的反应时间很短.DM70结合了维萨拉公司***DRYCAP 技术,具有高度的可靠性和实用性.DM70的探头抗腐蚀,并可直接在压力空间进行测量.干燥环境中便捷的测量

多种输出参数

DM70可以显示多种湿度参数,比如露点/霜点温度,相对湿度,ppmv(湿气体积/干气体积)和环境温度.DM70一次显示一个到三个米制或非米制的参数.

数字和图形数据显示

测量数据在LCD显示屏上以数字或图形的方式显示.通过一个按键就能把输出的读数转变为即时的图形,用户很容易看出来什么时候露点到达平稳的状态.保持/储存功能让用户能选择某一个显示功能并且储存到手持表的记忆内.图形曲线会显示出仪表从启动开始时数据的曲线,并且使用者很容易调整图示的量程.

易于使用的用户界面

DM70手持表有易于使用的用户界面,固定键指的是图形,保持/储存和记录键.如用户需要,还可切换到其它功能.

数据记载和传送能力

DM70手持式表可以记录现场数据,***多可达2700点.为了简化操作,DM70可配有***的MI70联接Windows 软件程序.这使的测量数据和实时数据能及时地传送到计算机上.

结构轻巧

DM70结构轻巧而坚固,有防水和防尘的外壳保护,能在***恶劣的环境稳定地使用,适合各种场合.电池能使仪表长时间在户外使用.

长期***

维萨拉公司的DRYCAP 技术使DM70具有革命性的长期稳定性,并且校正周期延长.另外,这种传感器的优点还表现在它很强的抗腐蚀能力.DM70在工厂进行***溯源的校正并在出厂时附有校正证书.DM70也可送到维萨拉公司的服务中心进行校正.

用于各种现场检测的仪表

DM70手持式露点仪反应时间快,作为多种用途的现场检测仪表使用,比如压缩空气生产线和塑料压模过程中.

现场校正仪表

DM70可作为维萨拉公司DMT242和DMP248的一点校正仪,用一根联接电缆与变送器联接即可.

DRYCAP 和自动校准

基于微处理器的DM70手持式露点仪采用DRYCAP 薄膜传感器和一个自动校正程序,是干燥空气环境的理想用表.

自动校准修正干端的漂移

自动校准功能能在线使用而不影响生产过程,软件对任何干端的漂移进行修正.这种智能化功能使DM70仅需***少量的维护.

抗腐蚀能力

DM70不受冷凝,灰尘粒子,油雾和大部分化学物的影响.由于它不怕冷凝,所以它在低温露点时有良好的表现,例如不正常停车或开车时有水珠的管道中仍能使用.