

M60-1P低压电机智能保护器 白银市电动机保护器批发价格

产品名称	M60-1P低压电机智能保护器 白银市电动机保护器批发价格
公司名称	苍南开民电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省苍南县龙港镇西三街860号
联系电话	86-057768665988/68658007 13868662555

产品详情

M60-1P低压电机智能保护器

一、概述：二、主要特点 M60-1P采用先进的微机技术与高性能的集成芯片，整机功能强大、性能优越。测试精度高，线性度好，分辨率高，整机抗干扰能力强，保护动作可靠。三相电流值，电压值及各类故障代号，显示于LED上、直观清晰。稳定性好，长期工作无须维护。M60-1P采用E2PROM存储技术，实现参数设定，掉电后设定参数仍保存下来，无须再设定。一机多用，可取代传统的电流互感器、电流表、电压表、热继电器和时间继电器等。配有RS485串行数字接口，便于上位机（PC）进行数字通讯。 低压电机智能保护器

M60-1P规格保护器的电流输入采用穿芯式输入方式，保护器的主机与电流输入部分采用分体式设计，体积小，安装方便。M60-1P主机采用4位LED显示，可以显示一些参数的测量值，也可以通过LED所显示的代码，判断电机的状态和发生的保护。同时，保护器还可以与上位机通信，通过随机附赠的软件进行参数的设置和状态的监测，也可以与组态软件配合使用。

三、主要功能

保护功能：短路、堵转、过流、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、漏电、欠流等故障保护。设置功能：智能型有设置键、数据键和移位键，当设置超范围会提醒用户重新设置，避免误动作。基本型通过拨码或电位器设定。

报警功能：当电动机过流灯闪烁报警，过流倍数越大，闪烁越快，或用保护器的接点外置报警器

显示功能：保护器通电后按设置键显示整电电流值，按数据键显示三相电流值。启动后显示故障代码且对应的故障指示灯亮，一目了然。 通讯功能：通过串行数字接口实现信息传送，一台上位机（PC）可接256台保护器，并可对每台电机进行参数设定，启停操作，便于自动化管理。 四、保护功能

启动保护：在启动时间内，只对断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡进行保护。

过压保护：当工作电压高于工作电压的15%时，动作时间 6秒。

断相保护：当任何一相断相时，动作时间 2.0秒。

堵转保护：当工作电流达到整定电流的3~8倍时，动作时间 2秒。

短路保护：当工作电流达到整定电流的8倍以上时，动作时间 2秒。

不平衡保护：当任何两相间的电流值相差 60%时，动作时间 2秒。

欠流保护：当工作电流连续低于设定的欠流门限时，动作时间 10秒。

过流保护：过流保护动作时间为反时限保护，（图二）动作时间可根据用户需要自行设定。

自启动功能：有此功能的保护器，需用户设置自启动时间，此时电动机不能通讯启动。

触点容量：AC220V/5A AC308V/3A 电寿命 105次

触点特性：触点J1公共常开常闭，触点J2常开，若需特制订购生产。（以外壳接线图为准）

通讯接口：RS485串行数字接口，通信距离 1200米