

3寸汽油动力水泵 美国瑟维尔机械 SW3CQY 流量大 扬程高

产品名称	3寸汽油动力水泵 美国瑟维尔机械 SW3CQY 流量大 扬程高
公司名称	泽腾电力有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:美国瑟维尔机械 型号:SW3CQY 产地:上海
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F39区1912室
联系电话	17634493069 17634493069

产品详情

1. 在地理环境许可的条件下，水泵应尽量靠近水源，以减少吸水管的长度。水泵安装处的地基应牢固，对固定式泵站应修专门的基础。
2. 进水管路应密封可靠，必须有专用支撑，不可吊在水泵上。装有底阀的进水管，应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装，其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时，底阀应高于水底0.50米以上，且加网防止杂物进入泵内。
3. 机、泵底座应水平，与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时，皮带紧边在下，这样传动效率高，[水泵叶轮](#)转向应与箭头指示方向一致；采用[联轴器](#)传动时，机、泵必须[同轴线](#)。
4. 水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。

5. 若同一机房内有多台机组，机组与机组之间，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。
6. 水泵吸水管必须密封良好，且尽量减少弯头和闸阀，加注引水时应排尽空气，运行时管内不应积聚空气，要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接，进水口应有一定的淹没深度。