

# 广州白云三相变压器380v变220v

产品名称	广州白云三相变压器380v变220v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1258.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:1KVA-2000KVA 应用:包装机 伺服电机 数控机床 检测设备
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

广州市白云区三相变压器380v变220v 广州市三相变压器加工厂 数控车床专用变压器380v变220v 三相380v变三相220v

供货机械设备配套设施三相变压器 三相380v变三相220v

三相380v变220v变电器主要用于进口机械设备配套应用，有一些国内外的三相电压是220V，那样中国电压值380V，因此需要配套设施变电器来降血压应用。三相380v变220v变电器采用进口的冷扎铁氧体磁芯、立柱式铁心、Y/Yn连接方法，构造合理、\*\*\*\*、输出功率高、噪音低。原、副线圈中间绝缘层优良，并采用隔绝，使副旁的电源电路免遭电力网及外部高频电磁波的侵扰。三相380V变三相220V变电器|进口产品配套设施变电器，这款变电器致力于加工厂引入进口的机械设备、仪器仪表配套设施应用，用于解决引入机器设备所要求作业工作电压和国内电网电压不不符合而所组成的机器设备设备没法应用之疑惑（如机器设备机台的用电标准为三相200V，而国内三相电的标准是三相380V）。

三相380V变三相220V变电器|进口产品配套设施变电器，应用领域：适用沟通交流50Hz/60Hz，工作电压1000V以内的照明灯具，机床电器、五金机械电子产品、各种各样开关电源、整流设备等电路板上

DG /SG单相 三相干式变压仪技术参数

输入工作标准电压 额定电压  $\pm 10\%$  操作温度 -15 - + 40

电压 额定电压 + 5%（满负荷）海拔高度<100m

高效化 95% 相对温度<90%

波形失帧 无附加波形失帧安装场所无较为严重威胁变压器电缆护套的气体蒸汽、分析化学沉积、灰尘、

污垢以及其易燃性和腐蚀性化学物质。

功效 具有输入工作标准电压、电压、电流值标识

维护保养 具有过流保护可长久性智能化工作上

接地线电阻 50M

电器设备抗拉强度 直流电正弦交流电工作标准电压2000V经过一分钟无透过及短路故障情况凡不符合上述规定独有的应用标准，应当由运用公司和我厂商讨确立