

滚面耐压砂浆型环氧地坪

产品名称	滚面耐压砂浆型环氧地坪
公司名称	佛山爱地地坪漆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂城街平北六村新村东八路5号首层
联系电话	86-075786790806 18923192278

产品详情

滚面耐压砂浆型环氧地坪
哑光型 止滑型

表面形态:亮光型

厚度:1.0mm 2.0mm 3.0mm

适用范围:机械性能要求高的区域, 机械厂、电子厂、五金厂、超市、码头、车道、汽车飞机修理厂。

产品特性: 平坦无缝、耐磨耐重压 耐一般化学腐蚀、防水耐油
耐冲击力、机械性能优 防潮防滑、易于清洁 施工工序:
素地处理: 做好打磨、除尘、修补; 环氧底漆: 刮涂一道;
环氧中涂: 用镘刀涂布均匀; 环氧批土: 依设计施工数道;
环氧面漆: 滚涂两道。

技术指标 项目 指标

表干时间 (h)	4	实干时间 (h)	24
附着力 (划格间距1mm, 级)	1	铅笔硬度	H
抗压强度/Mpa	80	粘接强度/Mpa	3.0
耐磨性 (750g/500r, 失重, g)	0.04		