

XL星型弹性联轴器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | XL星型弹性联轴器 |
| 公司名称 | 泊头市万盛旺联轴器厂 |
| 价格 | 150.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头西环石化加油站对过 |
| 联系电话 | 0317-8185911 18730716577 |

产品详情

[XL型星型弹性联轴器（JB/T 10466-2004）](#)

XL型星形弹性联轴器的适用范围和性能特点高弹性联轴器,泵套联轴器,LX(XL)型星形弹性联轴器 本联轴器聚氨脂弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形；凸爪大的凹面，使渐开线齿上的表面压力很小，齿上即使承受过载，齿仍不会磨损或变形。 本联轴器是以工程塑料作弹性元件，适用于联接两同轴线的传动轴系，具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能，适应场合普遍，传递转矩20-35000.N.M,工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。

星形弹性双法兰联轴器的适用范围和性能特点（JB/T 10466-2004）

本联轴器是以工程塑料作弹性元件，适用于联接两同轴线的传动轴系，具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能，适应场合普遍，传递转矩20-35000.N.M,工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。星形弹性联轴器聚氨脂塑料为弹性元件，具有缓冲、减震、耐磨、拆装方便等优点，工作温度-35~+80度。可与西德ROTEX联轴器互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形；凸爪大的凹面，使渐开线齿上的表面压力很小，齿上即使承受过载，齿仍不会磨损或变形。