

# 热缩管烘烤箱 制造企业

产品名称	热缩管烘烤箱 制造企业
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

热缩管烘烤箱 制造企业

热缩管烘烤箱 制造企业厂家简介：

依托福意联（Fuyilian）强大的品牌度和制造能力，通过上千家资质工程商合作伙伴所组成的，福意联（Fuyilian）在强大的市场推广和的推动下，福意联（Fuyilian）产品在市场的销量每年都有大幅度的增长，福意联（Fuyilian）已经成为视频监控行业举&

公司悉数办理便是环绕“以敬人，以诚立人”这一意图中间打开，不管商品研制，仍是商品定价、推行效劳，均以此为依据，服从此根底。等待广阔用户，成果的取得来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收养分，启迪，一同探究一条仪器外表的生计、开展之路&

公司经过多年的努力，公司的产品和服务已经遍及高校、科研院所、、实验室、质检、监测、制药、食品、化工等多个行业;建立了便捷的销售和服务网络，为客户提供快捷便捷的服务；在未来的日子里，福意联将一如既往，竭诚为，再创\*\*。

热缩管烘烤箱 制造企业产品参数：

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 |  
 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 |  
 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 |  
 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 |  
 外型尺寸：595 × 565 × 860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 |  
 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 |  
 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 20 |  
 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm ----  
 ----- (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |  
 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |  
 外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 |  
 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 |  
 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 |  
 外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |  
 外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 |  
 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 |  
 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 |  
 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |  
 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

#### 热缩管烘烤箱 制造企业产品特性：

热缩管烘烤箱 制造企业常常需要在特定温度下使用，因此可以使用加温箱进行加温。这些加温箱通常具有以下特点和说明：  
 温度范围：热缩管烘烤箱 制造企业加温箱可以设定一定的温度范围，以不同或的加温需求。常见的温度范围为20 ~60 。  
 恒温控制：热缩管烘烤箱 制造企业通常具有恒温控制功能，可以保持设定温度的恒定性，确保在恒定温度下保持一定的和效力。  
 安全性：热缩管烘烤箱 制造企业内部通常有安全设施，如过热保护、断电保护等功能，以确保在使用中不会出现危险情况。  
 大小和容量：热缩管烘烤箱 制造企业有不同的大小和容量，可以根据需要选择适合的型号。  
 操作方便：热缩管烘烤箱 制造企业的操作通常非常简单，用户可以通过控制面板上的按钮和指示灯完成设定和操作。需要注意的是，不同类型的加温箱使用时有一定的差异，用户应该根据具体的使用说明进行操作，确保安全和有效性。同时，加温箱需要定期进行清洁和，以使用寿命和确保正常运行。

产品型号	容积	温控范围	外形尺寸 (mm)	门体-门锁
FYL-YS-66L	62L	2-8	430 × 480 × 640mm	单门双锁
FYL-YS-88L	88L	2-8	480 × 490 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-100L	100L	4-38	480 × 490 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-138L	138L	4-38	540 × 550 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm	单门单锁
FYL-YS-230L	230L	2-48	595 × 590 × 1215mm	单门单锁
FYL-YS-280L	280L	2-48	595 × 570 × 1445mm	单门单锁
FYL-YS-310L	310L	2-48	595 × 695 × 1315mm	单门单锁
FYL-YS-430L	430L	2-48	595 × 680 × 1805mm	单门单锁
FYL-YS-828L	828L	2-48	1265 × 680 × 1830mm	双门双锁
FYL-YS-1028L	1028L	2-48	1265 × 680 × 2150mm	双门双锁
FYL-YS-128L	128L	-30-10	550 × 560 × 850mm	单门单锁
FYL-YS-100E	100L	2-8	480 × 490 × 845mm	单门单锁

#### 热缩管烘烤箱 制造企业售后问题

我们以便捷的技术、严格的检测手段、科学的经营、的售后服务，与的现代化道路共同发展。我们的客户工程师，不遗余力的您的要求，确保提供的技术支持服务。的，明天的市场，福意联企业将凭借良

好的信誉，雄厚的实力，的产品，实惠的价格服务于广大用户，福意联愿与社会各界朋友广泛联系、真诚合作、共同发展。

公司成立以来，已为上千家三甲、二甲、社区各级以及大专院校、科研单位提供的手术器械，并了用户的\*\*\*\*。我们一贯秉承“服务客户、服务价值”的服务理念，为客户提供、便捷、放心的品质服务&