

成都保温抹面砂浆

产品名称	成都保温抹面砂浆
公司名称	四川浩鹏建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市温灌路108号
联系电话	028-83887164

产品详情

保温抹面砂浆主要由硅酸盐水泥、砂及多种聚合物添加剂材料按一定的配方比例混合而成的具有一定柔性的单组份聚合物砂浆，亦被称为聚合物抹面砂浆。保温抹面砂浆优点 采用本产品进行施工的保温系统，有效地解决了外墙外保温的保温、隔热、抗风压、耐冻融、防水、防裂等问题。同时具有柔性高、产品粘接强度高、耐候性高、防水抗裂效果好、使用环保、操作方便等诸多优点。保温抹面砂浆适用范围该抹面砂浆属于单组份砂浆，现场施工加水搅拌均匀即可使用，主要施工于各种墙体保温面层，形成优异抗裂防渗面层，有利于保护保温基层的综合性能，提高保温面层界面的亲和性，为后序饰面材料施工提供优异的界面基层，本产品为无机玻化微珠保温砂浆面层专用抹面抗裂砂浆，同时也适用聚苯乙烯泡沫板（EPS）和聚苯乙烯挤塑板（XPS）保温面层及各种保温砂浆面层做表层抗裂处理。

保温抹面砂浆施工方法 1、待聚苯乙烯泡沫板（EPS）或聚苯乙烯挤塑板（XPS）粘贴完毕24h后，经过打磨找平，方可进行抹面砂浆施工；

2、用水将聚苯板抹面砂浆拌成砂浆状，水灰比约1：4，拌匀后的料应在3-4小时内用完；3、用抹子在聚苯板的表面均匀刮批第一道抹面砂浆，厚度约2-3mm，随后平整压入网格布，并用抹子刮批压实。网格布应在第一道砂浆的表层；4、待第一道抹面砂浆表干后，再均匀刮批第二道抹面砂浆，厚度约1-2mm。

保温抹面砂浆施工要求 1、下雨时切勿施工，施工温度应在5℃以上。

2、产品应存放于干燥场地，严禁淋雨、受潮；贮存期为6个月。

3、严格按照正规配方生产，严禁掺加其它任何材料，否则影响产品质量。我四川浩鹏建筑工程有限公司可免费提供建筑外墙保温材料解决方案、抹面砂浆施工工艺。具体的保温抹面砂浆配方及施工工艺可参见：<http://www.hpjzgc.com/productread.asp?id=8#next>。欢迎来电咨询，我公司还提供保温抹面砂浆代加工服务。三十余种产品和十几年的生产经验，是四川浩鹏建筑工程有限公司可以提供优质产品与服务的保障。客户主要分布地区：四川（成都、绵阳、德阳、广元、乐山、宜宾、泸州、内江、南充、遂宁、达州、巴中、广安、攀枝花）、重庆、云南（昆明）、贵州（贵阳）、甘肃（兰州）等地！