

不锈钢浮球阀

产品名称	不锈钢浮球阀
公司名称	浙江华龙阀门有限公司（河北总代理）
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市长安区建华大街与丰收路交叉口鼎坚市场南区5栋50号
联系电话	0311-67795807 15027745858

产品详情

浮球始终都要漂在水上，当水面上涨时，浮球也跟着上升。浮球上升就带动连杆也上升。连杆与另一端的阀门相连，当上升到一定位置时，连杆支起橡胶活塞垫，封闭水源。当水位下降时，浮球也下降，连杆又带动活塞垫开启。 高密封硅胶 我厂特别采用耐高温高压的硅胶材料制造密封胶垫，使阀门在高水压、反复关启情况下密封机构安全可靠。另外，有特殊工控的，密封可采用橡胶订制。适用于不同类型：水箱专用商用电热开水器、热泵、空调冷却塔、储水塔、储水箱等。适用介质：生活管道用水、工业用水、弱腐蚀性介质、带微颗粒介质、油品等 主要特点 浮球阀体全采用不锈钢压铸技术，使各部件间精良配合，不存在腐蚀松脱或紧卡现象，确保球阀长时间稳定工作，同时不锈钢构件设计使球阀在高温环境中工作无化学腐蚀反应。使水质更清洁、健康。 杠杆式力学构思 本产品独创杠杆式杆浮力传动，使球体浮力传动得到倍数增长，密封压力高达6kg以上，大大高于6kg密封压力的国家标准。并配合垂直阀蕊稳定传动，全面解决浮球阀因阀蕊受力不平衡易失效现象，确保浮球阀的工作可靠性。带液面调节功能为使消费者在无需更改管道配置的情况下可方便控制水池液位高度，本产品特别改进浮球连杆形式，加入液位调节齿轮杆组(即方向可调)，使水池液面在调节杆长度范围内可任意调整，以满足不同情况的需要。 订购不锈钢法兰浮球阀须知： 1.订购时，请提供口径大小，适用压力，介质。 2.有特殊要求的，可特殊订做。如：出水口大小，杠长度大小，浮球阀直径大小。 3.我公司提供的不锈钢浮球阀，浮球直径在150mm内，采用焊接螺丝口(0.6mm或0.8mm)，在150mm-1200mm采用的是穿心式的。 不锈钢浮球阀与黄铜浮球阀区别：
(1)不锈钢浮球阀具有耐腐蚀，耐高温，黄铜法兰浮球阀比不锈钢浮球阀差。
(2)不锈钢浮球阀工作压力最大可达2.5MPA，黄铜浮球阀最大压力控制在1.6MPA。
(3)不锈钢浮球阀在杠长度大小、球直径大小可根据客户要求特殊订做，黄铜浮球阀不易于订做。 (4)不锈钢浮球阀可加入液位调节齿轮杆组(即方向可调)，使水池液面在调节杆长度范围内可任意调整，以满足不同情况的需要。黄铜浮球阀不带有方向可调节功能。