

泰安Q345E槽钢重量表

产品名称	泰安Q345E槽钢重量表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4900.00/吨
规格参数	材质:Q355D 特性:耐低温 品牌:马钢/莱钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

泰安Q345E槽钢重量表

Q355D槽钢介绍：其中：Q—钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音字母；355—屈服强度数值，单位MPa；D—质量等级为D级（等级分为A,B,C,D,E）。当需方需要钢板具有厚度方向性能时，则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向（Z向）性能级别的符号，例如：Q355DZ15。

Q355按等级可分为Q355A，Q355B，Q355C，Q355D，Q355E。它们所代表的，主要是冲击的温度有所不同。Q355，是不做冲击；Q355B级，是20度常温冲击；Q355C级，是0度冲击；Q355D级，是-20度冲击；Q355E级，是-40度冲击。

槽钢：槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。槽钢按形状又可分为4种：冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢，依照结构的理论来说，应该是槽钢翼板受力，就是说槽钢应该立着，而不是趴着。

槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构，槽钢还常常和工字钢配合使用。

Q355D耐低温槽钢理论重量表：

Q345C/Q355D/Q355E 08#80x43x5x8 Q345C/Q355D/Q355E 10#100x48x5.3x8.5 Q345C/Q355D/Q355E 12#120x53x5.5x9 Q345C/Q355D/Q355E 14A#140x58x6x9.5 Q345C/Q355D/Q355E 14B#140x60x8x9.5 Q345C/Q355D/Q355E 16A#160x63x6.5x10 Q345C/Q355D/Q355E 16B#160x65x8.5x10 Q345C/Q355D/Q355E 20B#200x75x9x11 Q345C/Q355D/Q355E 22B#220x79x9x11.5 Q345C/Q355D/Q355E 25B#250x80x9x12 Q345C/Q355D/Q355E 28B#280x84x9.5x12.5 Q345C/Q355D/Q355E 30B#300x87x9.5x13.5 Q345C/Q355D/Q355E 32B#320x90x10x14 Q345C/Q355D/Q355E 36B#360x98x11x16 Q345C/Q355D/Q355E 40B#400x102x12.5x18

耐低温槽钢：马钢南山矿业公司尾矿再选厂。南山矿业公司选矿厂尾矿在输送过程中因污染农田和农村水系，每年造成上百万元污染赔偿费；另一方面因尾矿中含有硫和铁多种元素，造成废水排放超标，每

年增加排污费4万元。为了合理地回收尾矿中的部分元素，减少资源浪费，减少污染，南山矿业公司投资88万元，分别建立了选硫厂和选铁厂对尾矿进行再选。南山矿业公司尾矿选硫厂。尾矿再选选硫采用重选——磁选流程。将磁选尾矿（含S2%——5%）直接送至选硫厂，经分矿箱流入摇床选别，再经圆筒磁选机将硫铁分离，得到品位为6%以上的铁精矿和品位为25%以上的硫精矿。