

塑胶跑道材料铺装施工步骤 衡阳 混合型塑胶跑道施工 为您打造更安全环保的运动场地

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 塑胶跑道材料铺装施工步骤 衡阳 混合型塑胶跑道施工 为您打造更安全环保的运动场地 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 88.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南 |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室 |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399 |

产品详情

塑胶跑道材料铺装施工步骤 衡阳 混合型塑胶跑道施工 为您打造更安全环保的运动场地

混合型塑胶跑道操场的底部弹性层由弹性橡胶颗粒与单组分聚氨酯黏合剂按8:1比例经由专业施工机械铺设，底层施工完毕后用专用填缝胶封闭底层表面，防止面层施工时,PU面胶往下渗漏,面层由专用面胶与EPDM颗粒搅拌后喷涂而成，混合型塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准。标准厚度13mm。混合型塑胶跑道操场特点：

1、跑道面层结构更合理

新的施工工艺是在防滑颗粒粘合牢固后，表面再均匀地喷涂一层聚氨酯胶液，使之覆盖住防滑颗粒，有效地防止脱粒。

2、日常维护简便

混合型塑胶操场实用性强，日常使用无需特殊维护，清洁简便，节约管理费用。混合型塑胶操场主要适用于室外田径跑道及田径运动场地内半圆区。

3、产品稳定耐用

混合型塑胶操场具有优良的抗老化、耐臭氧、抗紫外线性能。表面喷涂的胶层更能起保护作用，保证其物理性能和结构特征长期不变，延长使用寿命。

由于其性能稳定、技术成熟，是目前使用*广、客户选择较多的一款跑道产品。

4、保持性能优势

混合型塑胶操场扬长避短，在防止脱粒的同时，仍保留了其原有的优良的弹性和较高的磨擦系数。即使在潮湿条件下和恶劣天气中，也能保证运动员脚下踏实，起步、跑动、加速，快捷安全。

接缝：接缝平整美观。修边人员随时检查厚度、平整度配料：严格执行公司技术部下达的工艺配方，配比准确无误摊铺：摊铺前应检查好地基是否平整，并做相应措施，按施工顺序精心铺设，保证厚度。

修边：接边部位由指定技术人员修边。在接硬边时，应根据坡度调整，在接软硬边时，应对硬边清理打磨，以保证粘接的牢固性。（1）、基层表面处理a、水分的排除混凝土含水率应小于5%，否则应排除水分后方可进行涂装。排除水分的方法有以下几种：

通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。

加热：提高水泥混凝土和其周围空气的温度，加快水泥混凝土中水迁移到表层的速率，使其迅速蒸发。宜采用强制空气加热和辐射加热。

b、对于PH值大于8的返碱地面，用酸洗法处理：

酸洗法（适用于油污较多的地面）：用质量分数为10~15%的盐酸清洗水泥混凝土表面，待反应完全后，再用清水冲洗，并配合毛刷刷洗，此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。

c、对于平整度较差或地基表面过于光滑大面积场地采用机械方法：用喷砂或电磨机清除表面突出物，松动颗粒，破坏毛细孔，增加附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。对于有较多凹陷、坑洞地面，应用塑胶与细胶粒配置成胶浆或腻子填平修补。

经处理后的混凝土基层性能应符合以下指标：

检查项目 湿度 强度 平整度 PH值 表面状况

合格指标 5% >24.0MP 2mm/<10 无砂无裂无油无坑

衡阳塑胶跑道铺装，衡阳塑胶跑道施工，衡阳混合型塑胶跑道施工，衡阳混合型塑胶跑道，衡阳塑胶跑道