

德国力魔Liqui Moly LM301导电油

产品名称	德国力魔Liqui Moly LM301导电油
公司名称	上海及川贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海徐汇区漕溪路250号银海大楼A1201室
联系电话	86-02164820099-205 18701876965

产品详情

LM 301 Contact Oil 德国力魔Liqui Moly LM301导电油 产品描述 德国力魔Liqui Moly

LM301是一种全合成的导电油，用于微型开关、带有低导电压的开关、插头和连接器滑片等。力魔LM301导电油不含硅 产品特性 - 与塑料高度相容（那些对应力裂变敏感的塑料，如聚碳酸酯，聚苯乙烯或PMMA，建议在使用之前做相容性测试） - 与弹性体兼容 - 较宽的温度应用范围 - 较好的导电性 - 较好的抗老化性 - 防腐蚀 - 不含硅 技术参数 外观 黄色 基础 合成油 密度 20 ° C 1.0 g/ml DIN51 757 倾点 -29 ° C DIN ISO 3016 闪点 183 ° C DIN ISO 2592 粘度 在-20 ° C 在+40 ° C 在+100 ° C 30,000 mm²/s 224 mm²/s 37.8 mm²/s 粘度指数 221 DIN ISO 2909 蒸发损失 9.0 wt% DIN51581 水含量 <0.25 wt% DIN ISO 3733 中和值 0.04 mg KOH/g DIN 51 809 铜腐蚀 电阻率 3.8*10¹⁰ Ohm*cm 应用范围 力魔Liqui Moly LM301导电油用于润滑和处理开关中的机械和导电部件。一个特殊的应用领域是在微型开关、带有低导电压、插头和连接器滑片等。该产品具有优异的导电性，稳定的抗老化性及与塑料兼容。即使是纯粹的机械润滑问题，它也能抵制弧形腐蚀和降低磨损。由于它极低的碳化性使得它能够降低漏电的风险。不适合用于银导电！应用指导 在使用力魔Liqui Moly LM301导电油之前，接触表面必须清洁，不含杂质，如润滑油，灰尘和湿气。使用该产品时涂抹一层薄薄的均匀的涂层（使用浸没，油漆刷或喷罐）。合适的稀释剂：异丙醇和石油溶剂油。 可用包装 LM 301 Contact Oil 1L 罐 Part No. 3229