

## 手动高温排渣阀、耐高温刀型排渣阀

产品名称	手动高温排渣阀、耐高温刀型排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73W-10NR 2520不锈钢, 310S手动高温排渣阀、耐高温刀型排渣阀特点高温灰渣闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000 左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点,同时闸阀具有手动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

手动高温排渣阀、耐高温刀型排渣阀采用手轮驱动,一般为小口径阀门,具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

手动高温排渣阀、耐高温刀型排渣阀主要性能规范:

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	1000	425 纸浆、污水、

手动高温排渣阀、耐高温刀型排渣阀主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢	不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、

手动高温排渣阀、耐高温刀型排渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	M
1.0	50	43	160	125	100	285	4
	65	46	180	145	120	298	4
	80	46	195	160	135	315	4
	100	52	215	180	155	365	8
	125	56	245	210	185	400	8
	150	56	280	240	210	475	8
	200	60	335	295	265	540	8
	250	68	390	350	320	630	1
	300	78	440	400	368	780	1
	350	78	500	460	428	885	1
	400	102	565	515	482	990	1
	450	114	615	565	532	1100	2
	500	127	670	620	585	1200	2
	600	154	780	725	685	1450	2
700	165	895	840	800	1700	2	

800  
900

190  
203

1010  
1110

950  
1050

898  
1005

2000  
2300

2  
2