

# TP32-580/2丹麦格兰富水泵型号

产品名称	TP32-580/2丹麦格兰富水泵型号
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:TP32-580/2 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

苏州格兰富管道泵参数介绍TP32-580/2，TP40-430/2苏州格兰富管道泵是一种通过转子的旋转来达到输送液体的目的，广泛应用于化工、医药、食品、石油、电力、环保等领域。其中，TP32-580/2和TP40-430/2是苏州格兰富管道泵的两种常用型号。下面，对这两款管道泵的主要参数进行介绍。首先，TP32-580/2型号的\*大流量为32立方米/小时，\*高扬程为580米，电机功率为22千瓦，接口尺寸为DN80。此款管道泵适用于输送各种液体和气体，温度介于-80 和200 之间。其次，TP40-430/2型号的\*大流量为40立方米/小时，\*高扬程为430米，电机功率为22千瓦，接口尺寸为DN80。该管道泵适用于输送含有固体颗粒或纤维的液体，温度介于-80 和200 之间。这两款管道泵在结构设计方面也有所不同。TP32-580/2型号采用的是叶轮式设计，叶轮的设计比较紧凑，可以提高泵的流量和压力。而TP40-430/2型号采用的是离心式设计，主要优点是流量稳定，且适用于输送具有较高含固量的液体。总体来看，苏州格兰富管道泵在设计上注重了节能、高效、可靠和安全等方面。选择合适型号的管道泵，可以提高效率、节省成本、减少维护。

### 格兰富TP紧连接型循环泵

TP管道循环泵，紧联接型 50HZ

流量Q: 4600 m<sup>3</sup>/h

扬程H: 170 m

泵送液体温度范围: - 25 ° C ~ +150 ° C

TP泵可用于以下系统：区域供热系统，供热系统，空调系统，区域制冷系统，

供水，工业生产工艺，工业冷却，地下水，锅炉给水，冷凝水，软化水等等。

系统承压: 25 bar

装配在TP泵上的电机为全封闭，冷风标准电机。

防护等级：IP55 绝缘等级：F