

钢铁厂风机制氧机除尘器滤筒 自洁式空气滤筒K3290

产品名称	钢铁厂风机制氧机除尘器滤筒 自洁式空气滤筒K3290
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面 除尘滤芯及粉尘滤芯除尘滤芯及粉尘滤芯的应用范围的应用范围A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘 具有防油、防水、抗静电等优点，特殊规格按用户要求制作产品特点:用于空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤.精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀
应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、机车、集装箱等行业的钢板预处理线 PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）
本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用 连接形式适应各种不同的管口连接；
11.率清灰可清洗，并可多次重复使用；收尘效率：99.99%，表面过滤 各种滤芯网、滤芯盖、滤芯胶
除尘滤芯相同产品的不同称呼：材质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作
复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板
滤筒采用滤料缎织的方法 7.滤芯滤筒一般规格：325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、330×900、350×705、350×900、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、350×1320等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产. 5.连接形式适应各种不同的管口连接；序号 项目 单位
测定值 焊接烟尘专用滤筒，是采用进口PTFE微孔覆膜覆合而成，过滤精度1微米以上，具有良好的清灰性能和较长的使用寿命，一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：
1、选用美国、西欧优质木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高
等特点，而且过滤面积大