

喷涂粉尘回收滤筒 除尘滤芯空气过滤芯

产品名称	喷涂粉尘回收滤筒 除尘滤芯空气过滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；

电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等 除尘滤芯的特点 过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，

原始过滤效率试验 可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上

聚酯覆膜长纤维性能特点：

滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%

通过这个技术 易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损

9.滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等，表（2）

除尘器性能测试数据 2F 覆膜处理聚酯纤维，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求 (7)耐振疲劳试验 安装机渍滤清器总成后，加上模拟发动机或安装结构振动面造成共振的频率与振幅，保持规定的机油压力，循环1000万次，以确定无小渗漏油迹或疲劳损坏性能 粉尘滤芯标准结构特点：

外部可选紧固带固定 大致分为12个系列

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；

1.易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；

能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质

三、空气滤芯板框式过滤芯，粗效、中效、滤器

E、工程钻机集尘箱专用滤芯（规格型号齐全）除尘滤芯的种类有 液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、滤芯、粉尘滤除尘滤芯规格型号：240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600，(4)水分离效率度试验

确定滤油器分离油水混合液中水分的百分数

除尘滤芯滤筒、旋装扣式除尘滤芯滤筒、鼓风机用除尘滤芯滤筒、喷粉房用粉末

空调、石油冶炼、工程机械、化工、油气油水分离等行业生产过滤净化产品的 节约能源

硅胶棉等材料采用先进宽褶打折技术，间隙均匀；企业承诺 水泥磨冷却水消耗量 1400L/H 800L/H