

自洁式空气过滤器 空气滤芯DH320x220x1000

产品名称	自洁式空气过滤器 空气滤芯DH320x220x1000
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

三、膜复合聚酯滤筒性能特点：

1、选用PTFE树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高生产的除尘滤筒采用新工艺，新技术，滤料有国产，进口PS，PUS

，PTFE聚酯无纺布，覆膜防静电无纺布，长纤滤纸，纤维复合材料。(1)额定进气量

滤芯技术参数中的空气流量应大于配用发动机的额定进气量 华南地区

百达滤清器厂除尘滤芯滤筒除尘效率高：

所以，我们工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积 9.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝中孔14-17mm）另一种两端都通，采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式

10.耗气量少，节约空压机能源；工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200 五、压缩机进气除尘滤芯

、油过滤芯、油气分离滤芯适应机型如下：英格索兰压缩机、阿*压缩机、复盛压缩机、康普艾压缩机、寿力压缩机、宝驹压缩机、天鹅压缩机、凯萨压缩机、滤筒过滤精度可达1um，

(4)滤芯寿命与过滤效率试验 采用粒子计数法测定滤芯奉命，试验时绘制压差-试验时间或压差-

加灰重量的关系曲线，以达到75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命 3.RH2

标准聚酯纤维(白色、黑色可选) PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，

从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）过滤精度能够达到0.1um 折叠张开时，清灰过程完成

本企业完全通过ISO9001:2008质量管理体系认证，完成环境与健康三体系认证，严格依照行业标准生产 7 出口含尘浓度 g/m³ < 0.05 我们长期在客户和行业内有着良好的口碑

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小

，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命