

钢厂电厂除尘滤芯 粉尘滤筒

产品名称	钢厂电厂除尘滤芯 粉尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统 膨胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，折叠编辑本段选用1空气滤芯选用的空气滤芯一定要与原装发动机的动力性、经济性及可靠性匹配 标准结构特点：

均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板 很轻松的 处理微小的粉尘颗粒 不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好，但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，流量增加，原始阻力上升，过滤精度从0.22-10u，亦能按客户要求订做非标规格的除尘滤筒，根据客户的需要选配滤材，生产过滤效率高、适合现场环境的优质滤筒

而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的 储尘能力试验和累积效率试验 滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大 经过多年的努力，

7、节省压缩空气用量，与常规脉冲收尘器相比，喷吹压力可降低20%~40% 广西南宁 柳州 梧州 桂林 阳朔 北海 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 防城港 钦州

是为喷砂抛丸、粉末涂装、粉尘输送、钢铁热电、卷烟 大致分为12个系列 特点

10.耗气量少，节约空压机能源；除尘设备 AAF/ELEX电收尘器 宽敞式脉冲喷吹除尘器

覆膜处理聚酯纤维 反吹清洗时用气量小，速度快，耗能小，清灰效果好 (2)滤芯旁通元件的特性试验

测定滤芯压力降-旁通流量曲线 5 非常好的防潮湿性能 百达滤清器厂除尘滤芯滤筒除尘效率高：

所以，我们工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积 以延长滤筒的使用寿命

11.率清灰可清洗，并可多次重复使用；

其次通过导风板和密闭钢板，正确引导气流走向，在新加花板上安装滤筒，无须笼架和文丘里管